

CONFORT I



Ud : 1,4 W/m².K

QUINCAILLERIES

- Fiches classiques.
En option : fiches rélables en 3 dimensions sans dégondage et équipées de cache-fiches.
- Crémone à relevage 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour).
En option : crémone automatique 5 points.
Possibilité de crémone automatique à crochets (2 crochets, 2 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour) et d'un système anti-dégondage pour plus de résistance.
- Poignée à plaque en aluminium finition laquée blanche.
D'autres poignées disponibles en option.



MODÈLE MYKONOS

DÉFINITION DE L'OUVRANT

- Panneau ouvrant de 60 mm d'épaisseur composé d'un panneau haute isolation de 24 mm.
- Pareclosés moulurés avec joint blanc coextrudé.
- Double joint d'étanchéité isotherme et isophonique.
- Jet d'eau mouluré.

DÉFINITION DU DORMANT

- Dormant monobloc pour une isolation totale jusqu'à 160 mm.
Dormants rénovation. Aile de 30, 42 et 70 mm.
- Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm, conforme à la norme P.M.R.
- En option : leds intégrées au dormant aluminium avec détecteur de présence.

LIMITES DIMENSIONNELLES

- 1 vantail 2 150 x 900 mm
- Possibilité de sur-mesure sur demande.

FINITION

- De base : Blanc RAL 9016.