



- Parement de fibre prépeint.
- Montants bois dur, traverses résineux.
- Âme anti-effraction, acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE				
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE	EFFRACTION
■	BOIS RENFORCÉ (66 mini)	de 1640 à 2240 mm	de 730 à 1030 mm	PAL 30 40 S CL3 - EN1630	FEU EI,30 sur HB FEU EI,30 sur HM recto verso Cadre bois dur ép. 40 mm EFR-14-002452 + ext. 18/5	40 (-1;-3) dB	1 mm	Ud HB : 1.6 Ud HM : 1.9	Classe 3
■	MÉTALLIQUE	Surface maximale vantail : 2,95 m ²			DURABILITE : CS (200 000 cycles) Ext. 16/3				

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie bois dur **TECH+ renforcée** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins
Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 50) BRICARD A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - FERCO Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - VACHETTE A2P* 5000 SPN1/TN1/FN1, A2P** 5000 SGN2/TN2/FN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 120) BRICARD A2P* 8121, FERCO A2P* Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2, VACHETTE A2P* APN1

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- Paumelles 130 avec pion anti-dégondage

QUINCAILLERIE

- Microviseur (2 microviseurs possible)
- Microviseur électronique Assa Abloy Yale DDV5800 auto imaging, DDV500 Sdt, DDV4500 Memory, DDV5500, DDV5000 - Hoppe Arrone AR549
- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Entrebailleur de porte métallique de type chaînette ou rigide, longueur maxi 200 mm

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN performance acoustique 38 R_A (ext. 15/02)
- Seuil à la bois exotique JELD-WEN performance acoustique 41 dB R_A (ext. 18/2)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Seuil à la Suisse aluminium

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte



Vantail épaisseur 40 mm
Référence PAL 30 40 S CL3

