

STYL GRAPHIC



Focus poignée
intégrée

Ud : 0,86 W/m².K

FINITION

- Gris 2900 fine texture côté extérieur Blanc RAL 9016 côté intérieur
- 24 coloris fine texture ou satiné en option.

QUINCAILLERIES

- 4 fiches triples broches de 16 mm réglables en 3 dimensions sans dégondage. Cache-fiches de base.
- De base : crémone de ville à crochets équipée d'une gâche débrayable pour utilisation journalière.
En option : crémone de ville à crochets de sécurité et débrayable.
- Crémone motorisée pilotable avec télécommande, digicode, lecteur d'empreinte digitale et compatible Somfy et Delta Dore en option.
- De base : poignée Amsterdam à mini rosace en aluminium finition argent (face intérieure uniquement).



Poignée Amsterdam
Mini rosace

MODÈLE ELOA

DÉFINITION DE L'OUVRANT

- Panneau ouvrant de 85 mm d'épaisseur composé de deux mousses thermiques de 33 mm d'épaisseur, d'un isolant acoustique de 14 mm et d'un cadre en aluminium à rupture de pont thermique affleurant au dormant (côté extérieur).
- Parement de tôles aluminium de 2 mm sur les deux faces.
- Joint d'étanchéité périphérique 4 côtés.
- Joint brosse sur la traverse base.

Modèle avec poignée intégrée et décor réalisé à partir de rainures décoratives. Face intérieure lisse.

DÉFINITION DU DORMANT

- Dormant aluminium de 80 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique. Possibilité de parachever le dormant avec des fourrures pour une isolation jusqu'à 200 mm.
Existe aussi en version rénovation :
 - sur bâti existant avec aile de 40 mm et 80 mm.
 - en dépose totale.
- Joint d'étanchéité et joint thermique 3 côtés (montants et traverse).
- Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm, conforme à la norme P.M.R.
- En option : leds intégrées au dormant aluminium avec détecteur de présence.

LIMITES DIMENSIONNELLES

- 1 vantail 2 150 x 900 mm.
- Possibilité de sur-mesure et d'ensembles composés sur demande.