

Parquets gamme VERTICAL

Nos parquets de la gamme « Vertical » sont fabriqués à partir de lames de bambous assemblées verticalement, lui donnant un aspect contemporain et raffiné. Les lames sont finies en usine, soit avec un vernis UV d'aspect mat soit avec une huile Woca® d'aspect mat également. La qualité de nos produits nous permet d'offrir une garantie jusqu'à 30 ans à condition que la pose soit faite selon nos instructions, en respectant les normes en vigueur du pays ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien.



Coloris disponibles :



Naturel



Champagne



Gold



Caramel

Référence	Finition ¹	Couleur	Pose collée	Pose flottante ³	Pose sol chauffant ⁴	Pose SdB ⁵	Dimensions (mm)	Couche d'usure	Structure	chanfrein	Emboitement ²	Contenance boîte
F12VCC96	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	12x96x960	±4,4	Massif	GO2	R/L	2,76m ² 23kg
F12VCCH96	V	Champagne	✓	✓	✓							
F12VOCH96	H	Champagne	✓	✓	✓							
F12VCG96	V	Gold	✓	✓	✓							
F12VOC96	H	Caramel	✓	✓	✓							
F7SVCC128	V	Caramel	✓	✓	✓ ⁶	✓	10x128x960	±1	SPC	mini	Click	1,47m ² 19kg
F10VCC128	V	Caramel	X	✓	X	X	10x128x960	±2,5	HDF	GO2	Click	1,47m ² 14,4kg
F15VCC150	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	15x150x1940	±5	3 plis X bambou	GO2	R/L	2,33m ² 24kg
F15VCN150	V	Naturel	✓	✓	✓	✓						
F15VCC190	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	15x190x2200	±4	Multiplis	GO2	R/L	3,34m ² 26kg
F15VCG190	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F15VOCH190	H	Champagne	✓	✓	✓	✓						

¹ V= vernis / H= huilé / B = brut

² R/L = rainure / languette

³ En cas de pose flottante avec rainure - languettes, ces dernières devront être encollées

⁴ La pose sur sol chauffant sera idéalement collée. Une pose flottante crée une couche d'air isolante qui diminue la performance du chauffage sol.

⁵ La pose en salle de bain **doit être collé** (sauf pour le SPC). L'étanchéité des pourtours devra être très soignée

⁶ La pose sur sol chauffant du BSPC est possible en pose flottante mais n'est cependant pas recommandée (voir point ⁴ ci-dessus).

Conseils de pose disponibles sur notre site www.bambootouch.com/fr/conseils

Stockage, pose et entretien (norme DTU 51.2 ou norme locale)

- Les lames doivent être stockées horizontalement à une température de 15 à 25° et un taux d'humidité relative de 45 à 65%.
- Le parquet nécessite une acclimatation et sera laissé 48h dans son emballage sur son lieu de pose.
- Le bambou est un produit naturel. Des variations de couleur, de grain ou de brillance sont normales. Veillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant la pose. **Tout parquet posé sera considéré comme accepté.**
- La chape doit être sèche, propre et régulière. Conformez-vous aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 2,7%.
- Prévoyez un espace de dilatation de +-1cm tout autour du plancher et obstacles.
- Prévoir un joint de fractionnement tous les 8 à 10m.
- Les notices de pose, de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site internet. www.bambootouch.com/fr/conseils

Caractéristiques techniques

- Dureté Brinell: $\pm 4,3 \text{ kg/mm}^2$ (EN 1534 – CTIB 5229/2)
- Coefficient de contraction : 0,14% par % de variation d'humidité
- Taux d'humidité : 10% à 20° et 65% d'humidité relative
- 8% à 20% et 50% d'humidité relative
- Densité : $\pm 740 \text{ kg/m}^3$
- Norme incendie : CFLS1 si pose collée
- Emissions formaldéhydes: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2)
- Taux de PCP : en dessous de la limite de détection (CTIB 5229/1)
- VOC Free : en dessous de la limite de détection (CTIB 5229/2)
- Résistance thermique : 0,072m²K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Garantie : jusqu'à 30 ans sous conditions (voir notre site internet)

Accessoires parquet verni

		Caramel	Naturel	Dimensions
Plinthe haute / nez de marche		AWB15VCC88	AWB15VCN88	15 x 88 x 1860 mm
Plinthe basse		AWB15VCC50		14 x 50 x 1860 mm
¼ rond		AQR15VCC15	AQR15VCN15	15 x 15 x 1860 mm
Nez de marche rond			ASN15VCN92	15 x 92 x 1860 mm
Réducteur		ARE14VCC56	ARE15VCN56	14 x 56 x 1860 mm
Profil T		ATM15VCC50		15 x 50 x 1860 mm

Accessoires parquet huilé

		Caramel	Champagne	Dimensions
Plinthe haute / nez de marche		AWB15VOC88		15 x 88 x 1860 mm
Plinthe basse			AWB15VOCH50	15 x 50 x 1860 mm
¼ rond			AQR15VOCH15	15 x 15 x 1860 mm
Réducteur		ARE15VOC56		14 x 56 x 1860 mm