



Parefeuille Provence

Beton

Formats- Size - Formato (cm)	45,5*45,5 / 30*60 / 60,3*60,3 / 34*34
Couleur - Color	ANTHRACITE - BEIGE - GRIS
Destination - Premises - Destino	Sols intérieurs - Inside references - Los interiores

Grès cérame émaillé.Glazed porcelain tiles.Porcelanico esmaltado.

Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur

Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for inside floor.

Grupo de producto según la Norma EN 14411:Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo



ANTHRACITE: U2SP3E3C2
BEIGE : U3SP3E3C2
GRIS : U3E3P3C2

Epaisseur- thickness - Grueso.
45,5x45,5 : 8mm 30x60 : 8mm
60x60 : 10mm 34*34 : 8 mm

Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %
Résistance à la flexion Flexural strength Resistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F≥1300 N R≥35 N/mm ²
Résistance à l'usure Abrasion resistance (glazed) Resistencia al desgaste	EN ISO 10545-7	Anthracite : PEI 3 Beige : PEI 5 Gris : PEI 4
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	6
Résistance au choc 50g Steel ball shock resistance Resistencia al choque	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance chimique Chemical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance



Parefeuille Provence

Béton

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		221GP
Recyclage produit	 FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ  OU  OU  DISTRIBUTEUR PLATEFORME DÉCHÈTERIE Adresses sur quefairedemesdechets.fr	
Sécurité	 Masque P3 Port de masque lors de la découpe 	
Manipulation des carreaux déconseillée aux enfants		

30210 Fournès - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

www.parefeuille-provence.com

juil-25