



Référence 1171250341
Code-barre 4007123684878

DESCRIPTION

- Puissantes LED SMD Everlight très claires.
- Borne de connexions à ressort externe étanche pour un montage facile.
- Vitre en verre sécurit.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support orientable pour fixation murale.

DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Référence | 1171250341 | Température de couleur 1 ... 6 | /Technische Attribute/Farbwiedergabeindex/80-89 (Klasse 1B) |
| Code-barre | 4007123684878 | Min.-Max. Tension d'entrée nominale | 220 V - 240 V |
| Flux lumineux | 3,450 lm | Indice de résistance aux chocs (IK) | IK08 |
| Consommation électrique | 30 W | Classe de protection | I |
| Efficacité lumineuse | 136 lm/W | Indice de protection (IP) | IP65 |
| Classe d'efficacité énergétique |  | Couleur | noir |

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| UC | 1 | Poids du produit (emballage fourni) | 0.76 kg |
| Poids du produit (sans emballage) | 0.67 kg | Dimensions LxIxH (emballage compris) | 6 cm x 19,5 cm x 15 cm |
| Dimensions LxIxH (sans emballage) | 4 cm x 18,5 cm x 14,5 cm | | |

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED extérieur JARO 4060