



www.ferrobulloni.fr

Fiche produit

Barre de tension

Dessin numéro : 68/24
Langue : français
Date: 05/03/2024 - Rev.1
Rédigé par : Abello - Gurrado

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Indispensable pour la pose de grillage souple simple torsion (Ideal).
Acier Q 235
Fil machine D=8mm, refile a D=6mm .

2. FINITION SUPERFICIELLE

a) Galvanisation à chaud :

Galvanisation à chaud Sendzimir

b) Plastifiée:

Plastification avec peinture en poudre à base de polyester pur et polymérisation au four à 200° C (épaisseur 500 µ)

Couleur vert RAL 6005 ou GRIS 7016

3. CARACTERISTIQUES

H mm	Diam. Externe	Finition
1050	ø7 mm	Plastifiée Vert 6005 ou Gris 7016
1300	ø7 mm	
1550	ø7 mm	
1800	ø7 mm	
2050	ø7 mm	
1050	ø8 mm	Galvanisation à chaud
1300	ø8 mm	
1550	ø8 mm	
1800	ø8 mm	
2050	ø8 mm	



4. Emballage

10pcs/paquet puis 200 paquets/palette
description et code barre EAN sur chaque pièce.