FL 300HV-G EasyGRADE
Le laser pente le plus simple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FL 300HV-G EASYGRADE
Plage d'auto-nivellement	±5°
Classe de laser	2
Faisceau laser visible	rouge
Précision horizontale	± 0.75 mm / 10 m
Précision verticale	± 1 mm / 10 m
Portée avec cellule Ø	
avec FR 45	1200 m
avec FR-DIST 30	600 m
avec FR 77-MM	600 m
Point d'equerrage permanent à 90°	oui
Inclinaison pente / Alignement axe	
HORIZONTAL	
Réglage de la pente sur l'axe des X	+ 0.1 de 6.9% (en 0.1%-pas)
2ème axe toujours de niveau -ou- inclinaison pente manuelle	±5° (±9%)
VERTICAL	
Plage d'autonivellement de l'axe vertical	± 5°
2ème axe auto nivelant	
Fonction TILT automatique	oui
Fonction VWS	oui
Portée telecommande	IR 100 m
Vitesse de rotation trs/min	800
Autonomie accue	40 h Li-Ion
Plage de température	-10° à +50°
Etanchéité	IP 66

PROPRIÉTÉS

HORIZONTALE
- Auto-nivellement
- Réglage digital de la pente de l'axe X
- Inclinaison pente manuelle l'axe Y avec tele-commande

VERTICALE
- Auto-nivellement
- Alignement de l'axe Y avec télécommande

- Fonction TILT automatique
- Fonction VWS (Anti vent et vibration)
- Point d'equerrage permanent à 90°
- Etanchéité IP 66

FOURNITURE
FL 300HV-G EASYGRADE + FR 45

RÉF. 214045
- FR 45 avec support
- Télécommande
- Batterie Li-Ion
- Chargeur international
- Bloc de piles de secours
- Support de sol intégré
- Coffret rigide

FOURNITURE
FL 300HV-G EASYGRADE + FR 77-MM

RÉF. 214077
- FR 77-MM avec support
- Télécommande
- Batterie Li-Ion
- Chargeur international
- Bloc de piles de secours
- Support de sol intégré
- Coffret rigide

FOURNITURE
FL 300HV-G EASYGRADE + FR-DIST 30

RÉF. 214050
- FR-DIST 30 avec support
- Télécommande
- Batterie Li-Ion
- Chargeur international
- Bloc de piles de secours
- Support de sol intégré
- Coffret rigide