



SIMPLE TORSION

Clôtures en rouleaux



Clôtures en rouleaux



Maille en losange : 50 x 50 mm

6005
Vert mousse

7016*
Gris anthracite

Galvanisé *

Zinc alu *

*Seulement sur certains produits

Indéformable et réparable

- Mailles torsadées souples qui amortissent les chocs
- Remaillage qui permet de former une nappe continue sans raccord :
 - * Facilité d'assemblage entre 2 rouleaux
 - * Simplicité de réparation

Polyvalence

- De nombreux revêtements, diamètres de fil et hauteurs disponibles à choisir en fonction du niveau de résistance attendu et du budget.

Adaptabilité

- Permet la pose sur terrains irréguliers, vallonnés ou en pente
- 2 types de conditionnement :
 - * Rouleau compacté pour faciliter le transport et le stockage.
 - * Rouleau non compacté pour faciliter le déroulage.


Compatibilités

Poteaux




Poteau TE
Poteau T longue durée
Poteau T Pro galva
Poteau UNIVERS


Produits complémentaires



Poteau TE



Poteau T pro galva et T longue durée



Poteau UNIVERS



Rouleau compacté



Rouleau non compacté

Caractéristiques techniques




SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

Finition extrudée, Process de fabrication : fil d'acier galvanisé recouvert d'une gaine plastique PVC

Modèle	Ø Fil (mm)	Hauteur clôture (m)	Conditionnement	Coloris	Applications
PLASTEX® Premier 5024	2,40	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00	Rouleau de 25 m compacté	Vert 6005 Gris 7016	Lieux publics Sites industriels
PLASTEX® Classic 5027	2,70	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00	Rouleau de 25 m compacté Rouleau de 25 m non compacté	Vert 6005 Vert 6005 / Gris 7016	Sites sensibles
PLASTEX® 5044	4,40	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50	Rouleau de 18 m non compacté	Vert 6005	

SIMPLE TORSION GALVANISÉ ET ZINC ALU

Solution économique pour les environnements peu agressifs

Modèles	Ø Fil (mm)	Hauteur clôture (m)	Conditionnement	Applications
GALVEX® Premier 5020	2,00 Galva standard*	1,00 / 1,20 / 1,50 / 2,00	Rouleau de 25 m compacté	Maison Individuelles
GALVEX® Classic 5022 	2,20	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50	Rouleau de 25 m compacté (semi-compacté en hauteur 2m50)	
GALVEX® Fort 5030 	3,00		Rouleau de 25 m non compacté	
GALVEX® Lourd 5039 	3,90			Lieux publics Sites industriels Et logistiques Sites sensibles

*Selon la norme EN 10244-2