

BANDE KNAUF ETANCHE

BANDE KNAUF ETANCHE

Acc. Aquapanel Indoor
 Acc. HydroProof
 Bande d'angles et bande à joints
 Acc. chape sèche Knauf Brio

Bande non tissée en polyester.



> Application

S'utilise en association avec Knauf Étanche pour la protection des pieds de cloisons en locaux humides.

- Après séchage d'une première couche de Knauf Étanche dilué, Knauf Bande est marouflé dans la 1^{re} couche de Knauf Étanche non dilué.
- Après séchage, une 2^{ème} passe de Knauf Étanche est appliquée.

> Caractéristiques techniques

LARGEUR : 120 mm
LONGUEUR : 50 ml

> Knauf à votre écoute



SUPPORT TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 14h-17h30 (Ve. 16h30)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous

Site ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray sur Seine
77 130 Marolles-sur-Seine - D411
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

Site OUEST

CS 80009 Courmon
56 204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

Site SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zone Industrielle en Jacca
31 770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



Site EST

Zone Industrielle
68 190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

Site RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38 490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

Site SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13 106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38