

C R A S S A N A

C O L L E C T I O N

PORCELÁNICO · PORCELAIN



COLORES / COLOURS



GREY



GRAPHITE



NATURAL

FORMATO / SIZE

60X60 cm. RECT 20mm
24"x24" RECT 0,78"

60X90 cm. RECT 20mm
24"x36" RECT 0,78"

ACABADO / FINISHED

Mate/Matt

GRUPO / GROUP

Bla

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION	NORMA STANDARD	VALOR DEL TEST TEST VALUE	RESULTADO RESULT
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	UNE-EN-ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Cumple / Complies
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 2500N	Cumple / Complies
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 40 N/mm ²	Cumple / Complies
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION	GREY GRAPHITE NATURAL UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado/ Declared value	Clase 4 / Class 4 Clase 3 / Class 3 Clase 4 / Class 4
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	Cumple / Complies
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido / Requested	Cumple / Complies
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ACIDS UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado/ Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	BASES A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ALKALIS UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado/ Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS	UNE-EN-ISO 10545-14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Cumple / Complies
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE	UNE-EN 16165 Anexo C. AN 2.6 Péndulo / Pendulum		Clase 3 / Class 3
	UNE-EN 16165 Anexo C. UK SRG Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) (WET RUBBER 55)		+36
	ANSI A326.3:2021 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) / Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		>0.63
	UNE-EN 16165 Anexo B. AN 3.3 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)		R11
	UNE-EN 16165 A. AN 3.2 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas		Clase C / Class C
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	EN-101	Valor declarado/ Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3



COLOCACION SOBRE-ELEVADO (PLOTS) FIXING OVER PEDESTALS (PLOTS)


POSICIÓN DE LOS PLOTS

Para el correcto uso del pavimento 2OUT sobre plots de sobreelevado, **es obligatorio** realizar la colocación con **5 plots** en el formato 60X60CM (24"x24") y **8 plots** en los formatos 60x90CM (24"x36") y 60x120CM(24"x47"), siguiendo el esquema compositivo de más abajo:

PLOTS POSITION

For the correct use of the 2OUT flooring on raised plots, **it is mandatory** to lay **5 plots** in the 60X60CM (24 "x24") format and **8 plots** in the 60X90CM (24 "x36") and 60x120CM(24"x47") formats, following the composition scheme below:

2OUT 60X60CM · 24"X24"




2OUT 60X90CM · 24"X36"

60 CM SIDE



90 CM SIDE



2OUT 60X120CM · 24"X47"

60 CM SIDE



120 CM SIDE

