



Best seller – le rouleau de laine de verre de référence à avoir en stock

IBR REVÊTU KRAFT

Rouleau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face



Bénéfices

UNE SEULE COUCHE SUFFIT !

- Jusqu'à $R = 10 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ pour une couche d'IBR 400 mm

CONFORT DE POSE

- La Nouvelle Laine est douce au toucher, la découpe est facile

SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN OEUVRE

- Rouleau fortement comprimé pour un encombrement réduit sur chantier et un transport optimisé, diminuant l'émission de gaz à effet de serre
- Format des rouleaux adapté pour une manipulation aisée par une seule personne
- Panneau qui se déroule tout seul à l'ouverture
- Quadrillage sur le revêtement kraft permettant de simplifier la découpe

Solutions

Laine à dérouler avant pose du plafond
Plafond sous plancher bas bois
Plafond sous plancher bas béton
Laine à dérouler sur plancher

Description

Conductivité Thermique	0,040 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T1
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	non déclaré
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	4,0
Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)	0,1 m ² .h.Pa/mg
Certificat Acermi	02/018/052
Numéro de la DoP	0001-04

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
91514	80,00	2	1,2	9		30		324,00	A
71908	100,00	2,5	1,2	8	1,00	36	36,00	345,60	A
72190	140,00	3,5	1,2	6	1,00	36	36,00	259,20	B
72191	160,00	4	1,2	5,5	1,00	36	36,00	237,60	A
72192		4,5	1,2	5					X
71913		5	0,6	4,5					B
72018	200,00	5	1,2	4,5	1,00	36	36,00	194,40	A
85501		6	0,6	3,5					B
85496	240,00	6	1,2	3,5		30		126,00	A
92889	260,00	6,5	1,2	3		24		86,40	A
68798		7,5	0,6	2,6					B
84913	300,00	7,5	1,2	2,6	1,00	24	24,00	74,88	A
64732	320,00	8	1,2	2,4	1,00	24	24,00	69,12	A
66826	400,00	10	1,2	2	1,00	24	24,00	57,60	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

