

Venezia Smart

Valide à partir du / valid from

07.03.2023

	Unité de mesure measure	Diamètre / diameter			
		100	120	140	160
Rayon extérieur outside radius	mm	500	600	700	800
Hauteur de palier max. max. floor height	mm	3055	3055	3055	3055
H. de palier max. avec 1 kit hauteur max floor height with 1 height extension	mm	3290	3290	3290	3290
H. de palier max. avec 2 kits haut. max floor height with 2 height extensions	mm	3525	3525	3525	3525
Giron tread depth	mm	180	210	236	244
Hauteur de marche rise	mm	190-235	190-235	190-235	190-235
Largeur de passage free passage width	mm	386	486	586	686
Hauteur du garde-corps railing height	mm	1000	1000	1000	1000
Largeur de la marche palière platform width	mm	550	650	750	850
Angle de rotation par marche rotation per step	°	25	30,2	26,2	22,2
Angle de rotation marche palière rotation of the platform	°	50	50	50	50
Diamètre du mât central spindle diameter	mm	108	108	108	108
Épaisseur de marche Tread thickness	mm	35	35	35	35
Diamètre des balustres railing rod diameter	mm	22	22	22	22
Diamètre de la main courante handrail diameter	mm	40	40	40	40



Marches steps	Hêtre, hêtre teinté noyer, chêne, hêtre laqué blanc beech, oak beech walnut stained, beech white lacquered
Main courante handrail	PVC gris, noir ou blanc PVC grey, black or white
Mât central spindle tube	Acier enduit de poudre en gris, noir ou blanc Steel powdercoated in grey, black or white
Balustres / colonnettes railing rod	Acier enduit de poudre en gris, noir ou blanc Steel powdercoated in grey, black or white
Lisses horizontales bottom chords	Edelstahl stainless steel
Diamètre des lisses bottom chord diameter	6 mm