



ÉCRAN SOUS-TOITURE PARE-PLUIE HPV R2 - 1,5 X 50 M AEROPLUS PREMIUM

- ✓ Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- ✓ Pose au contact direct de l'isolant
- ✓ R2 pour entraxe 60cm entre chevrons
- ✓ Utilisable comme PARE-PLUIE derrière un bardage fermé entraxe 65cm



Marque SALOLA Environnement



Écran sous-toiture HPV R2 - PARE-PLUIE

Masse surfacique : 145 g/m²
 Réaction au feu : E
 Résistance à la pénétration de l'eau : W1
 Transmission de la vapeur d'eau Sd : 0,025
 Résistance en traction sens longitudinal : 305 N/50 mm
 Résistance en traction sens transversal : 225 N/50 mm
 Allongement sens longitudinal : 110 %
 Allongement sens transversal : 120 %
 Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal : 170 N
 Résistance à la déchirure au clou sens transversal : 220 N
 Résistance à la pénétration de l'air : <0,01m³/(m²h50Pa)
 Tenue en température : -40°C
 Résistance aux UV : 1000 h

Recouvrement des lés écran sous-toiture :
 10 ou 20cm selon si pente en dessous ou au dessus de 30%.
 Recouvrement des lés écran pare-pluie : 10cm

Normes/certificats

Marquage CE conforme à la norme EN 13859-1 et EN 13859-2
 DOP n° 0106
 Code tellus n° 30438320



Selon l'article 11.2 de la Directive DEEE (2002/96/CEE)
 Ce produit est recyclable et fait l'objet d'une collecte sélective.
 Afin de préserver l'environnement et la santé humaine :
 Ne pas jeter le produit dans les ordures ménagères.

CE	DTU 40.29 - DTU 31.2 - DTU 31.4 EN 13859-1 - EN 13859-2
	Distribué par: Gedimat 6/8 Rue Louis Rouquier 92300 Levallois Perret
Numéro de lot : Présent en sous-face de l'écran	
Réaction au feu:	E

Distribué par SALOLA Environnement pour GEDIMAT.
 Assistance technique assurée par SALOLA Environnement
 tél : 03 27 32 44 12 - email : contact@salola.fr
 21 quai des mines, 59300 Valenciennes. France.

Poids : 145g/m²

ÉCRANS SOUPLES DE SOUS-TOITURES



23 007
 Composition
 Assistance technique
<http://evaluation.cstb.fr>

MEMBRANE SOUPLES DE PAROIS



23-91-009
 ECRAN SOUPLE PARE-PLUIE
<https://evaluation.cstb.fr>
 Composition et Assistance technique