



Aeroplus R2 premium

ÉCRAN SOUS-TOITURE HPV - PARE-PLUIE

- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Pose au contact direct de l'isolant
- R2 pour entraxe 60cm entre chevrons
- Utilisable comme PARE-PLUIE derrière un bardage fermé entraxe 65cm

Masse surfacique : 145 g/m²
Réaction au feu : E
Résistance à la pénétration de l'eau : W1
Transmission de la vapeur d'eau Sd : 0,025
Résistance en traction sens longitudinal : 305 N/50 mm
Résistance en traction sens transversal : 225 N/50 mm
Allongement sens longitudinal : 110 %
Allongement sens transversal : 120 %
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal : 170 N
Résistance à la déchirure au clou sens transversal : 220 N
Résistance à la pénétration de l'air : <0,01 m³/(m²h50Pa)
Tenue en température : -40°C
Résistance aux UV : 1000 h

RECOUVREMENT DES LÉS ÉCRAN SOUS-TOITURE :
10 si pente en dessous de 30%.
20cm si pente au dessus de 30%.

RECOUVREMENT DES LÉS ÉCRAN PARE-PLUIE : 10cm

Normes/certificats
Marquage CE conforme à la norme EN 13859-1
et EN 13859-2
DOP n° 0106
Code tellus n°30438321

Marque SALOLA Environnement
Distribué par SALOLA Environnement pour GEDIMAT.
Assistance technique assurée par SALOLA Environnement
tél : 03 27 32 44 12 - email : contact@salola.fr
21 quai des mines, 59300 Valenciennes. France.



Selon l'article 11.2 de la Directive DEEE (2002/96/CEE)
Ce produit est recyclable et fait l'objet d'une collecte sélective.
Afin de préserver l'environnement et la santé humaine :
Ne pas jeter le produit dans les ordures ménagères.

ÉCRANS SOUPLES DE SOUS-TOITURES



E₁
S₁
T₂

23 007
Composition
Assistance technique
<http://evaluation.cstb.fr>

MEMBRANE SOUPLES DE PAROIS



E650
Jf
C2

23-01-009
ÉCRAN SOUPLE PARE-PLUIE
<https://evaluation.cstb.fr>
Composition et Assistance technique



3 459674 383211

1,5mx50m

entraxe 60cm

3 couches PP

145g/m²

Gedibois - 6 / 8 rue Louis Rouquier - 92300 Levallois Perret
Tél. : 01.47.58.09.09 - www.gedibois.fr

