ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

AEROTAPE PREMIUM

ADHÉSIF TRANSPARENT POUR PARE-PLUIE / PARE-VAPEUR / SOUS-TOITURE

100% GAULE

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE DE 10 ANS SALOLA ENVIRONNEMENT Allianz SUR TOUS NOS PRODUITS

RÉSISTANT AU **FROID**

RÉSISTANT À **L'EAU**

DÉCOUPE **MANUELLE**

USAGE **INTÉRIEUR EXTÉRIEUR**

HAUTE **FLEXIBILITÉ**

FORTE **ACCROCHE INITIALE**

CONFORME **DTU 31.2**

UV 1000h

/// DOMAINES D'APPLICATION

La bande adhésive **AEROTAPE PREMIUM** assure le collage et l'étanchéité à l'air des pare-vapeur AEROVAP, des écrans de sous-toiture AEROMAX et des pare-pluie AEROPLUS, au niveau des zones de recouvrement et abouts de lés, des pourtours de châssis de fenêtres, des zones de pénétration de gaines techniques ou d'éléments de charpente. **AEROTAPE PREMIUM** assure l'étanchéité et la jonction entre les panneaux en bois (par exemple : OSB) et permet également de réparer un accroc de manière fiable et parfaitement étanche et de réaliser des raccords d'écrans aux points singuliers. **AEROTAPE PREMIUM** est très approprié pour accorder les écrans aux divers accessoires, tels que le manchon de raccordement flexible, et assurer une liaison étanche au vent et à l'air. Cet adhésif est composé d'un film PE spécial, avec grille de renfort, résistant aux UV. Extensible, souple, utilisable sans outils et pouvant être déchiré à la main, **AEROTAPE PREMIUM** garantit un collage sûr et durable, de haute qualité et insensible à l'humidité. Grâce à la transparence de **AEROTAPE PREMIUM**, les recouvrements des lés peuvent être vérifiés et contrôlés pendant et après le collage (contrôle visuel du collage).

Produit conforme à l'avis CSTB GS20 : systèmes d'étanchéité à l'air des parois de bâtiment.

Certifié CTB par FCBA en **APPLICATION SUR PARE-VAPEUR ET PARE-PLUIE, SUR SUPPORTS SOUPLES ET RIGIDES ET CE EN PHASE CHANTIER 1000h, l'AEROTAPE PREMIUM** est conforme au nouveau dtu 31.2.

Pour fixer l'adhésif sur support poreux (dalle, maçonnerie, fibre de bois, panneaux à particules etc…) nous vous conseillons d'appliquer auparavant le primaire d'accroche en spray **AEROPRIM**.

CTB CERTIFIÉ PAR FCBA COMPOSANTS & SYSTÈMES BOIS

SOLUTION SYSTÈME PRODUITS ASSOCIÉS PARE-VAPEUR ADHÉSIF MASTIC ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Support	Film PE + grille de renfort
Couleur	Transparent, marquage noir
Nature de l'adhésif	Acrylique
Grammage de la masse adhésive	200 g/m²
Épaisseur	270 µm
Température de mise en oeuvre	> -10°C
Tenue en température	-40°C / +80°C
Résistance aux intempéries	6 mois
Durée de stockage	12 mois
Conditions de stockage	+10°C à +35°C

Vieillissement : Grande stabilité dans le temps.
La masse adhésive garde à long terme ses caractéristiques adhésives.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

ROULEAU **60mm x25m**

ROULEAU **150mm x25m**

FABRICATION **FRANÇAISE**

SALOLA ENVIRONNEMENT