

STYLE

BY SEMIN

ISOLANT À SOUFFLER EN FIBRES DE TEXTILE RECYCLÉ



100% FIBRES
Recyclées &
Recyclables



λ 44



Caractéristiques techniques

Domaine d'application : Isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac

Conductivité thermique (W/m.K) : λ 0.044

Masse volumique (kg/m³) : 12,5 kg m³ (-2,5 ; +2,5)

Classe de tassement : 31% - Classe SH35

Épaisseur : 125 mm à 735 mm

Réaction au feu : B-s2,d0

Étiquetage COV : A+

Poids par ballot : 12,5 kg

Conditionnement : 36 ballots / palette

Guide de mise en oeuvre : CPT 3693_V2

Certifications

ACERMI : n° 24/D/275/1654



AVIS TECHNIQUE : n° 20/17-3988_V2-E1



Confort de pose

- Le plus doux des isolants. Matière non-irritante.
- Peu de poussières, ce qui améliore le confort et la visibilité lors du soufflage.



Utilisable dans toutes les machines

- Fibre courte pouvant être utilisée dans tous types de machines à souffler sans risque de bourrage.



Gain de temps à la pose

- Excellent rendement matière.
- Manutention réduite du nombre de ballots :
1 palette = 1 chantier de 100m² pour un R7.
- Fort pouvoir couvrant : isolation rapide et homogène pour les bâtiments économes et confortables.
- Son homogénéité de matière supprime les ponts thermiques et garantit une bonne qualité d'isolation jusque dans les moindres recoins.



Confort et qualité de vie dans l'habitat

- Confort été : Fibre de coton ultra résistante à la chaleur pour conserver un maximum de fraîcheur à l'intérieur de l'habitat.
- Performance thermique : Lambda : 0.044 W/(m.K) certifié Acermi n° 24/D/275/1654
- Protège du froid, du chaud et du bruit.



Garantie & durabilité

- Performances et efficacité garanties 50 ans.
- Fibres de textiles durable et très résistantes.



Engagé et Local

- Isolant composé à 100% de vêtements recyclés.
- Conçu et fabriqué dans le centre de la France.
- 100% recyclable.



Style est un isolant à souffler destiné à l'isolation :

- Des planchers de combles perdus non aménagés ou difficilement accessibles
- Des plafonds en plaques de plâtre sur ossatures conformes à la norme NF DTU 25.41

Très bonne inertie thermique :

Temps déphasage

**ISOLANT
STYLE**

=

6H_{R7}

Propriétés de la fibre de coton :

- Faible diffusivité : ralentit la vitesse de transmission de la chaleur
- Forte effusivité : haute résistance face aux variations de températures

STYLE assure simultanément et de façon durable l'isolation thermique et acoustique des combles perdus grâce à son fort pouvoir couvrant avec un faible poids matière apporté (masse volumique : 12.5 KG/M3).

Ce faible poids rapporté en plafond permet d'éviter une surcharge importante sur le plancher du comble perdu (qui peut être un simple plafond sur ossatures métalliques conforme à la norme NF DTU 25.41) et donc les risques de festonnage/déformation des plafonds anciens.

La légèreté de cet isolant fait de STYLE, l'isolant bio-sourcé idéal en rénovation.

STYLE se démarque par son haut rendement matière permettant un gain de temps à la mise en œuvre et par son confort d'application inégalé.

De plus son fort pouvoir couvrant permet une isolation rapide et homogène pour des bâtiments économes et confortables.

STYLE procure un confort intérieur de l'habitat incomparable en hiver comme en été, grâce à son excellent déphasage thermique.

ASTUCE : bien que les fibres de coton sont traitées avec des retardateurs de flamme, il est impératif de :

- Respecter un écart de feu de 20 cm avec les conduits de fumée.
- Ne pas appliquer l'isolant STYLE en contact direct avec des spots encastrés.
- Vérifier la conformité des installations électriques.

STYLE = le plus doux des isolants.

Tableau des consommations :

Résistance thermique R TH (m ² .K/W)	Épaisseur minimale (mm)	Épaisseur après tassement (mm)	Nombre de ballots minimal pour 100 m ² 12.5kg
2,00	115	88	12
2,50	144	110	14
3,00	173	132	17
3,50	202	154	20
4,00	231	176	23
4,50	259	198	26
5,00	288	220	29
5,50	317	242	32
6,00	346	264	35
6,50	375	286	37
7,00	403	308	40
7,50	432	330	43
8,00	461	352	46
8,50	490	374	49
9,00	519	396	52
9,50	548	418	55
10,00	576	440	58
10,50	605	462	61
11,00	634	484	63
11,50	663	506	66
12,00	692	528	69

Référence

Désignation	Code article	EAN	Conditionnement	Nombre de ballots par palette	Poids en kg par palette	Nombre de palette par 1/2 camion	Nombre de palette camion complet
STYLE isolant à souffler	A12130	3585501121302	Ballot de 12,5 kg	36	450	12	22



**DECouvrez
TOUS LES AVANTAGES DE STYLE
EN FLASHANT ICI**

LE TALENT EST ENTRE VOS MAINS.

www.semin.fr

SEMIN
ISOLATION