

# RADIAFLO

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



## ROBUSTE ET ACCESSIBLE



EN SAVOIR PLUS



COLORIS



Blanc

# Noiroot

# RADIAFLO

## Caractéristiques techniques

### Chaleur douce et homogène, la promesse d'un confort optimal et responsable

Avec son corps de chauffe en aluminium 100 % recyclé, Radiaflo allie l'élégance intemporelle du radiateur fluide et le confort de la chaleur douce pour vous offrir une solution de confort thermique à la fois esthétique et responsable.



#### 1 CHALEUR DOUCE DE L'INERTIE FLUIDE

- L'huile minérale inaltérable chauffée par une résistance thermo-plongeuse offre une excellente inertie et assure une durabilité exceptionnelle sans entretien.
- Le corps de chauffe en aluminium favorise un rayonnement doux et homogène dans toute la pièce.

#### 2 FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Détection de fenêtre ouverte.
- 3 programmes pré-enregistrés et 3 livres.
- Verrouillage parental.
- Contôlable par fil pilote 6 ordres.




#### 3 THERMOSTAT INTÉGRÉ HAUTE PRÉCISION

- Une régulation électronique ultra précise (au dixième de degré près) pour une juste consommation d'énergie au plus près de vos besoins.
- Ecran LCD rétroéclairé avec touches d'accès direct pour une programmation facile et intuitive.

**CORPS DE CHAUFFE 100% ALUMINIUM RECYCLÉ**

### MODÈLES HORIZONTAUX



Puiss. Watts	Larg. mm	Haut. mm	Épais.* mm	Poids kg	Référence	Blanc Gencod
<b>Modèle horizontal</b>						
1000	490	583	130	12,2	DCS1063FDFS	3465700047279
1500	730	583	130	17,3	DCS1065FDFS	3465700047286
2000	970	583	130	23,0	DCS1067FDFS	3465700047293

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



IP 24  
IK 08

Classe II



Noirot : 28 rue de verdun, 92160 Suresnes

Service consommateur : 09 78 45 10 23 - Service client magasins : 01 53 06 26 54

# Noirot