

PRÉGYMAX R3,80 Air BA13+120

Doublages thermo-acoustiques



Description

Solution pour l'isolation thermo-acoustique des murs pour un air intérieur plus sain. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYPLAC Air BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI. Résistance thermique R3,80 m².K/W

Bénéfices

- Amélioration de l'isolation acoustique et thermique des murs
- Technologie CAPT'AIR qui capte environ 80% du formaldéhyde (une catégorie de Composés Organiques Volatils)
- Détruit plus de 95% du formaldéhyde capté
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

Application

- Isolation thermo-acoustique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

Données techniques

Couleur	Gris
Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	3.8 m ² .K/W
Classe de perméance	P2
Certifications	ACERMI,A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	11.68 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	---

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Épaisseur d'isolant	Poids
MAX R3,80 AIR13+120 120*260X8	Bords amincis	260 cm	120 cm	133 mm	120 mm	272.5632 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.