

# CRÉPILANE PLUS T-TM-GF

ENDUITS DÉCORATIFS  
ORGANIQUES ADDITIVÉS



## ASPECT MAT MINÉRAL

- Aspect mat
- Facilité et confort d'application
- Haute résistance à l'encrassement
- Finitions des systèmes d'ITE minces VPI



Mur extérieur



Prêt à l'emploi



Seau fabriqué avec  
du plastique recyclé

## INFORMATIONS PRODUIT

### Consommation

- CRÉPILANE PLUS T : 2 à 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- CRÉPILANE PLUS TM : 2,5 à 3 kg/m<sup>2</sup>
- CRÉPILANE PLUS GF : 2 à 2,5 kg/m<sup>2</sup>

### Teintes

680 teintes

### Conservation

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

### Conditionnement

Seau de 25 kg

### Approvisionnement

Pour obtenir une bonne homogénéité de teinte, il est recommandé d'utiliser sur une même façade uniquement des produits présentant le même n° de lot, la teinte de l'enduit pouvant varier selon les fabrications.

## CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

**Aspect** : pâte granuleuse

**Composition** : dispersion aqueuse de polymères, additivé siloxane, charges minérales, adjuvants

**Densité** : 1,8

### PERFORMANCES MESURÉES À +20°C

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Adhérence sur béton et enduit | > 1 MPa              |
| Norme NF P 84-403             | Classe D3            |
| Norme NF T 36-005             | Famille II Classe 2b |
| Norme NF EN 1062-1            | E5 V2 W2 A0          |

## DOMAINE D'EMPLOI

### Destination

Décoration des façades de tous types de bâtiments.

### Finitions

- CRÉPILANE PLUS T : "taloché".
- CRÉPILANE PLUS TM : "taloché moyen".
- CRÉPILANE PLUS GF : "ribbé" ou "grésé".

### Supports admis

- Béton banché.
- Enduit bâtard ou à base de ciment.
- Ragréage mural.
- RHÉAMIX MONO (systèmes d'ITE RHÉATHERM 600 PSE, RHÉATHERM 600 LR, RHÉATHERM 600 FB et RHÉATHERM 600 PSE COB).
- RHÉAPÂTE PE (système d'ITE RHÉA 400 PSE).

### Supports exclus

- Parties extérieures horizontales ou inclinées à moins de 45° par rapport à l'horizontale.
- Parties extérieures situées à moins de 15 cm au-dessus du niveau du sol.
- Surfaces métalliques.

## MISE EN ŒUVRE

### Documents de référence

Norme NF P 74-201 / DTU 59.1 de juin 2013

### Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Le support ne doit être ni gelé, ni surchauffé.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com).

### Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de cure...).
- Le support doit être plan. Si nécessaire, le ragréer avec le ragréage mural BÉTOMUR ou PELLIPLAST (voir fiches techniques).
- **Surfaces importantes :**  
Réaliser un appareillage de joints avec du papier adhésif, qui

sera retiré avant la formation de peau de l'enduit.

### Préparation du produit

- Brasser CRÉPILANE PLUS à fond de seau.
- CRÉPILANE PLUS peut être dilué avec 1 à 2 % d'eau.

### Application

| DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C |                |
|---------------------------------|----------------|
| Temps de séchage                | 3 à 4 h        |
| Délai avant durcissement final  | 2 à 3 semaines |

- **Finition "taloché" et "taloché moyen" (CRÉPILANE PLUS T et TM) :**  
Appliquer uniformément CRÉPILANE PLUS à la taloche inox ou plastique en le tirant à l'épaisseur du grain.  
Taloche en appliquant un mouvement circulaire, de manière à bien uniformiser et refermer la surface.
- **Finition "ribbé" ou "grésé" (CRÉPILANE PLUS GF) :**  
Appliquer uniformément CRÉPILANE PLUS à la taloche inox ou plastique en le tirant à l'épaisseur du grain.  
Réaliser la structure à la taloche plastique en appliquant un mouvement vertical, horizontal ou circulaire (le motif recherché est imprimé par les gros granulats).
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.