

ADHESIF TOILE GRIS 50MMX25M

Code article _ 30459959

CARACTERISTIQUES

- Produit mult- usages
- Tous usages en étanchéité, masquage de courte duree, protection, jointage
- Particulièrement adapté au jointage des films polyéthylène en déflocage d'amiante
- Etanchéité des doubles vitrage
- Etanchéité de conduites à température moyenne
- Assemblage de moquettes

AVANTAGES

- Bonnes propriétés d'étanchéité
- Excellente adhérence et résistance
- Flexible et conformable
- Déchirable à la main
- Bonne performance à basse température
- Produit multi-usages
- Température de service de -15°C à +75°C

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur l'endos	3.0	N/cm	IEC 60454-2
Adhésion sur de l'acier	5.0	N/cm	IEC 60454-2
Charge à la rupture	35	N/cm	IEC 60454-2
Epaisseur	0.15	mm	AFERA 5006*

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvants.

La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et l'environnement climatique.
Dans ces conditions, et en climat tempéré elle devrait être au moins 24 mois suivant la date de fabrication.