

ASAMA CONNECTE II 2025	REF	EAN	DIM nu (l x H x e) mm			Poids nu (kg)	DIM emballé (l x H x e) mm			Poids emballé (kg)	Nombre de produits par palette	Nombre de produits par colonne	Nombre de couches	Dimensions des palettes nues (mm)	
			largeur	hauteur	prof.		largeur	hauteur	prof.						
ELEC															
ASAMA CONNECTE II 0750W CAPP	233210	3 410 532 332 109	550	1405		102	21,6	680	1492	130	26	8	1	8	740x1570x144
CARACTERISTIQUES															
Type de produit			RSSV FLUIDE												
Puissance (en W)			500W, 750W, 1500X, 1750W												
Puissance de la soufflerie (en W)			1000W												
Forme du sèche-serviettes			Droit												
Forme des tubes			PLAT												
Affichage digital			Oui												
Matière principale			ACIER												
Couteur			Blanc, Anthracite, Capuccino, Noir												
Thermostat			Electronique												
Précision de réglage (en °C)			0,1												
Programmation intégrée			Libre hebdomadaire												
Télécommande			NON												
Fil pilote			OUI												
Indice de protection (Ip)			IP24												
Classe			II												
Norme (par marquage produit)			NF**												
Certifié CE			OUI												
Promotelec			OUI												
Garantie des parties électriques (en année)			2												
Garantie du corps de chauffe (en année)			2												
Existe aussi en eau chaude			Non												
Dépannage à domicile			OUI												
Compatibilité avec d'autres objets connectés			NON												
Type d'usage			Radiateur sèche-serviettes												
Pilotable à la voix			NON												
Objet connecté			OUI												
BENEFICES PRODUIT															
Appareil connecté (Wifi)															
Triple confort système 3CS															
Chaleur enveloppante et constante															
Programmation libre hebdomadaire (Assistant de programmation)															
Pratique : Barre pivotante pour suspendre encore plus de serviettes + 2 patères															
Affichage de l'heure															
Installation facilitée grâce au gabarit de pose															
Fonction séchage des serviettes															
Boost (durée modifiable)															