

ASAMA CONNECTE II 2025	REF	EAN	DIM nu (l x H x e) mm			Poids nu (kg)	DIM emballé (l x H x e) mm			Poids emballé (kg)	Nombre de produits par palette	Nombre de produits par colonne	Nombre de couches	Dimensions des palettes nues (mm)
ELEC			largeur	hauteur	prof.		largeur	hauteur	prof.					
ASAMA CONNECTE II 1500W CAPP	233211	3 410 532 332 116	550	995	117	17,4	680	1070	150	21,5	7	1	7	740x1190x144

CARACTERISTIQUES	
Type de produit	RSSV FLUIDE
Puissance (en W)	500W, 750W, 1500X, 1750W
Puissance de la soufflerie (en W)	1000W
Forme du sèche-serviettes	Droit
Forme des tubes	PLAT
Affichage digital	Oui
Matière principale	ACIER
Couleur	Blanc, Anthracite, Capuccino, Noir
Thermostat	Electronique
Précision de réglage (en °C)	0,1
Programmation intégrée	Libre hebdomadaire
Télécommande	NON
Fil pilote	OUI
Indice de protection (Ip)	IP24
Classe	II
Norme (par marquage produit)	NF**
Certifié CE	OUI
Promotelec	OUI
Garantie des parties électriques (en année)	2
Garantie du corps de chauffe (en année)	2
Existe aussi en eau chaude	Non
Dépannage à domicile	OUI
Compatibilité avec d'autres objets connectés	NON
Type d'usage	Radiateur sèche-serviettes
Pilotable à la voix	NON
Objet connecté	OUI

BENEFICES PRODUIT

Appareil connecté (Wifi)
Triple confort système 3CS
Chaleur enveloppante et constante
Programmation libre hebdomadaire (Assistant de programmation)
Pratique : Barre pivotante pour suspendre encore plus de serviettes + 2 patères
Affichage de l'heure
Installation facilitée grâce au gabarit de pose
Fonction séchage des serviettes
Boost (durée modifiable)