

POTEAU PROFIX®



CARACTÉRISTIQUES

Le poteau Profix® ne requiert aucun accessoire de fixation. Il s'agit d'un système inviolable.

Section

66 x 50 mm




À sceller



Avec platine



Une fois le ciment séché, les bloqueurs Profix® peuvent être retirés et réutilisés lors de l'installation suivante.



ressources

Vidéo d'installation du poteau Profix®



ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline: Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

+ de 200 couleurs RAL



DIMENSIONS STANDARDS

Hauteur panneau (mm)	Longueur poteau (mm)			
	À sceller		Avec platine	
	Court	Long	À emboîter	Soudée
625	900	1.100	700	700
825	1.100	1.300	900	900
925	1.300	1.700	-	-
1.000	1.300	1.700	1.100	1.100
1.025	1.300	1.700	1.100	1.100
1.225	1.700	2.000	1.300	1.300
1.400	-	2.000	-	-
1.525	-	2.200	1.700	1.600
1.600	2.000	2.200	-	-
1.725	2.000	2.200	-	1.800
1.800	2.200	2.400	-	-
1.925	2.400	2.500	-	-
2.000	2.400	2.500-2.700	-	2.100
2.025	2.400	2.500-2.700	-	2.100

ACCESSOIRES

fixation

BLOQUEUR PROFIX®

- Matériel: Polyamide



platines

PLATINE ALUMINIUM PROFIX®

- Dimensions: 148x125 mm
- Entraxes de vis: 90 mm
- Visserie incluse
- Couleurs RAL standard



PLATINE PROFIX® ECO

- Matériel: Aluminium
- Dimensions: 110x107,5 mm
- Visserie incluse
- Couleurs RAL standard



platines

PLATINE ACIER AVEC MANCHON PROFIX®

- Dimensions: 148x125 mm
- Entraxes de vis: 90 mm
- Visserie non incluse
- Couleurs RAL standard



BASE ACIER À L'ANGLAISE PROFIX®

- Dimensions: 148x125 mm
- Entraxes de vis: 90 mm
- Visserie non incluse
- Couleurs RAL standard



pièces détachées

POTEAU PROFIX® DE RÉPARATION

- Hauteur: 3.200 mm
- Couleurs RAL standard



INSTALLATION

PANNEAUX HÉRCULES®, HÉRCULES® MEDIUM ET BRICO-HÉRCULES®

Entraxes pour longueur 2.500 mm

- 2.540 mm

PANNEAUX ECO ET EXOTIC®

Entraxes pour longueur 2.000 mm

- 2.040 mm

PANNEAUX DOUBLE FIL 6/5/6

Entraxes pour longueur 2.490 mm

- 2.530 mm