

# Protection Coupure D



maj 01/24

## DESCRIPTIF :

- Support UHMWPE jauge 21, enduction mousse nitrile, renfort nitrile entre le pouce et l'index.
- Seconde peau
- Renfort nitrile entre le pouce et l'index
- Tactile
- Tailles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
- Coloris : noir

## UTILISATION :

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques.

Protection limitée à la paume de la main. Non étanches aux liquides.

Ne pas utiliser contre les risques chimiques et thermiques.

## CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.

Pas de date de péremption.

## NORMALISATION CE:

Gants homologués suivant les normes EN420 (exigences générales), et EN388 (risques mécaniques)

## Niveaux de performance :



EN388  
3X41D

- 3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- X Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 1 Résistance à la perforation (4 niveaux)
- D Résistance à la coupure (TDM) en newtons (Niveau A à F)

Référence	Taille	Gencod
X20500736C	6	3355140551552
X20500737C	7	3355140550869
X20500738C	8	3355140550876
X20500739C	9	3355140550883
X20500740C	10	3355140550890
X20500741C	11	3355140550906

