

Filtres PressToCheck™ ABEK1 P3

Lot de 2 / BMN750-000-600



DESCRIPTION

Le système PressToCheck™ est le moyen le plus simple de vérifier l'étanchéité de votre masque, chaque fois que vous le mettez ! La gamme présente une filtration HEPA supérieure à 99,97%, une conception à profil bas maximisant la compatibilité et une faible résistance respiratoire sur toute la gamme.

F-4123 ABEK1P3 filtres de rechange gaz/vapeur + poussière avec la technologie PressToCheck™ qui permettent de vérifier la bonne étanchéité au quotidien.

Lauréat du prix de L'Innovation Produit BSIF.

OPTIONS

Lot de 2 (BMN750-000-600)

NORMES

EN 14387



INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification

ABEK1P3

Utilisation

R (Réutilisable)

Filtre à charbon actif

Oui

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)

2% lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque

Force™8

Facteur nominal de protection

1000 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet

Force™10

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni

20 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet

Force™10

Sans latex

Oui

Matériau filtre

Média filtrant plissé et charbon actif

Durée de stockage des filtres

10 ans

Poids du produit

245g par paire

Type de filtre

Vapeurs organiques, inorganiques, acides, ammoniacale et particules

(D) Résistance au colmatage à la poussière

Oui - marquage D = passe le test facultatif de colmatage

Efficacité de filtration minimale

99,95% classe P3

Facteur nominal de protection

12 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque

Force™8

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni

10 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque

Force8

Type

Technologie PressToCheck™

Sans métal

Oui

Matériau du boîtier du filtre

ABS

BSI Kitemark

Oui

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)

0.05% lorsqu'ils sont montés sur le masque complet

Force™10

CARACTÉRISTIQUES



Durée de vie des produits optimisée

Les filtres encapsulés PressToCheck™ offrent une longévité ultime - la conception durable rend les filtres faciles à nettoyer et à réutiliser. Un nettoyage, un entretien et un stockage corrects augmentent la durée de vie utile du produit.

VIDÉOS

-  youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
-  youtu.be/Ecyu_ftPPX4
-  youtu.be/-oUSyP9_NsA

TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-force-press-to-check-filter-f-4713.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 18 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.

