

# Fiche produit

## Caractéristiques

# R9ECL616

Resi9 XE - combiné disj+télérupteur - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XE TL
Type de produit ou équipement	Télérupteur
Application de l'appareil	Contrôle à distance
Type de dispositif de protection	1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A - 230 V - C courbe - 3000 A
Description des pôles	1P + N
Composition des contacts de pôles	1 NO
Type de réseau	CA
Normes	EN/IEC 60669-1 EN/IEC 60669-2-2
Certifications du produit	NF

### Complémentaires

[In] courant nominal	16 A
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz
Type de commande	Commande manuelle et à distance
Type de technologie	Électromécanique
Type de signal de commande	Impulsion
Fréquence de commutation	5 commutations/minute
Durée de l'impulsion	50 ms
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Signalisation locale	Indication ON/OFF
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50 Hz
Puissance d'appel de l'alimentation	19 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	86 Mm
Largeur	36 Mm
Profondeur	87 Mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Mode de raccordement	Kit enfichable, haut Borne du type à cage, haut ou bas pour 2 flexible fil(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage, haut ou bas pour 2 flexible avec embout-fil(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage, haut ou bas pour 2 rigide fil(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
Segment de marché	Résidentiel

### Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,7 Cm
Largeur de l'emballage 1	4,1 Cm
Longueur de l'emballage 1	10,6 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	225,0 G
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,0 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 Cm
Poids de l'emballage 2	8,587 Kg

### Durabilité de l'offre

Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
Numéro SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Sans silicone	Non
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Product Life Status : **Commercialisé**