

Sombra Kork

Le parquet flottant en liège verni.

Plancher de liège à cliquer avec panneau support HDF



Caractéristiques techniques	
Formats de lames	915 x 305 x 11 mm
Contenu du carton	6 lames/1,68 m ²
Contenu de la palette	60 cartons/100,80 m ²
Surface	Revêtement PUR HotCoating ou coloré avec revêtement HotCoating PUR
Revêtement	3,0 mm liège naturel
Support	6,8 mm HDF
Sous-couche	1,2 mm Isolation contre les bruits d'impact en liège aggloméré
Liant	Polyuréthane
Chanfrein	Bords droits
Type de pose	UNICLIC Locking System - sans colle
Valeurs d'essai	
Classe d'usage (EN 685)	23/32
Comportement au feu (EN-4102)	Cfl-s1 • Ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion
Aptitude aux endroits humides	No
Poids surfacique (EN 430)	7.400 g/m ²
Adapté au chauffage au sol	Oui (Chauffage au sol à eau chaude)
Résistance aux empreintes (EN 433)	0,26 mm
Effet antidérapant (DIN 51130)	DIN = R 10
Aptitude aux roulettes de chaises (EN 425)	Oui, avec type de roulettes W
Reduction des bruits d'impacts (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	16 dB
Résistance thermique (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,088 m ² x K/W
Résistance aux brûlures de cigarette (EN 1933)	Oui
Disposition	déchets ménagers ou Second Life