



Complément d'isolation thermique

PLACOMUR® PV 2.55 13+80

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo® revêtue d'un film pare-vapeur.



Bénéfices

Isolation thermique

- Premier niveau de confort thermique

Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BA
Epaisseur réelle	92,5 mm
Largeur	1,2 m
Nombre de parements	1
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur d'isolant	80,00 mm
Epaisseur totale	93 mm

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Type de plaque	A
Type d'isolation	Thermique
Type d'isolant	PSE
Type de pare-vapeur	Aluminium
Type de produit	Complexe de doublage

Performances

Perméance	P3
Réaction au feu	B-s1, d0
Résistance thermique	2,55 m ² .K/W
Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K

Références

DTU de référence:	25.42
Numéro DoP	D001
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Type de mise en oeuvre	Collée ou vissée
------------------------	------------------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
DF3882500	Placomur® PV 2.55 13+80 250	3496250116597	Pile de 13 plaques	30,09	0,093	2,5	1,2	Sur demande
DF3882600	Placomur® PV 2.55 13+80 260	3496250122833	Pile de 13 plaques	31,294	0,093	2,6	1,2	Sur demande
DF3882700	Placomur® PV 2.55 13+80 270	3496250202108	Pile de 13 plaques	32,497	0,093	2,7	1,2	Sur demande

Info-tri du produit

