



SERPO AM5 PLACO® - SEAU 20KG

Enduit multifonction allégé 5 EN 1 : rebouchage, garnissage, lissage, finition, collage des bandes.
La référence du confort de pose.



Bénéfices

APPLICATION

- Très bonne glisse
- Pas d'effort à l'application
- Léger sur la lame

Description

Largeur	0,185 m
---------	---------

Caractéristiques techniques

Performances

Réaction au feu	A2-s1, d0
-----------------	-----------

Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25.41, 59.1 - 59.4
Numéro DoP	PEM024

Mise en oeuvre

Mode de pose	Application manuelle Machine Airless
Outils d'application	Lame à enduire, couteau de peintre, machine à projection AIRLESS, buse 5.33-5.35 (débit min 5L/mn)
Consommation minimum	Jointement : 0,25 kg/m ² . Lis-sage : 1,0 à 1,7 kg/m ² suivant épaisseur
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvéru-lentes
Délai minimum avant finition	24 à 72h

Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité Hors gel
Durée de conservation (DLU)	12 mois

Références & Conditionnements

Info-tri du produit
