

# Montant PRÉGYMÉTAL 36-40/6

## Montants



### Données techniques

<b>Couleur</b>	Gris
<b>Réaction au feu</b>	A1, incombustible
<b>Traitement de la surface</b>	Z 140

### Santé et environnement

<b>Impact Carbone (Cycle A-D)</b>	1.69 kg CO <sub>2</sub> e/ml
-----------------------------------	------------------------------

### Description

Montant PRÉGYMÉTAL, profilé métallique en forme de C, galvanisation Z140. Idéal pour les cloisons et plafonds. Le montant PRÉGYMÉTAL est de largeur 36 mm, avec des ailes de 40 mm et une épaisseur 0,6 mm

### Bénéfices

- Revêtement anticorrosion
- Picotage des montants pour faciliter le vissage
- Haute rigidité

### Application

Réalisation avec ou sans contraintes feu de cloisons distributives, séparatives, de contre-cloisons ainsi que de plafonds en neuf ou rénovation dans :

- Locaux intérieurs classés EA : locaux secs (séjour, chambre, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intérieurs classés EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffé)
- Locaux humides intérieur classés EB+P (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffé, garage)
- Locaux intérieur classés EB+C : locaux humides à usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douches individuelles à usage collectives, vestiaires collectifs, laverie collective)

### Articles

Nom article	Longueur	Poids	Poids au ML
Montant PRÉGYMÉTAL 36-40/6 L 2,60m	260 cm	1.494 kg	0,575 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 36-40/6 L 3,00m	300 cm	1.725 kg	0,575 kg/m

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.