



Scie à onglets KGSV 216 MC avec fonction radiale

- Scie à onglets polyvalente avec de nombreuses fonctions : vitesse de rotation réglable, fonction radiale compacte, inclinaison de la tête des deux côtés, etc.
- Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
- Fonction radiale compacte sans besoin d'espace derrière la scie
- Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens
- Vitesse de rotation réglable pour un champ d'applications plus large, par ex. pour scier des profils en aluminium et des plastiques
- Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
- Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
- Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
- Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures

Référence
code EAN

615216000
4061792268265

Dimensions	705 x 480 x 555 mm
Surface d'appui	345 x 730 mm
Largeur de coupe 90°/45°	305 / 215 mm
Profondeur de coupe max. 90°/45°	70 / 40 mm
Capacité de coupe 90°/90°	305 x 70 mm
Capacité de coupe 45°/45°	215 x 40 mm
Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite	50 / 50 °
Inclinaison de la lame à gauche/à droite	47 / 47 °
Lame de scie	216 x 30 mm
Puissance absorbée nominale S1 100 %	1.200 W
Puissance absorbée nominale S6 20 %	1.500 W
Vitesse de rotation à vide	2.200 - 5.300 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	4.200 /min
Vitesse de coupe	25 - 60 m/s
Poids	15,4 kg
Longueur de câble	2 m

Équipement standard

Lame de scie carbure (60 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble, Sac collecteur de sciures