



Parefeuille Provence

Beton Grip

Formats- Size - Formato (cm)	45,5*45,5 / 30*60,3 / 60,3*60,3 / 34*34		
Couleur - Color	ANTHRACITE - BEIGE - GRIS		
Destination - Premises - Destino	Sols extérieurs - Outside references - Los exteriors		
Grès cérame émaillé.Glazed porcelain tiles.Porcelanico esmaltado.			
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur			
Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for outside floor.			
Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo			
	ANTHRACITE: U2SP3E3C2 BEIGE : U3P3E3C2 GRIS : U3P3E3C2	Epaisseur- thickness - Grueso. 45,5*45,5 : 8 mm 30*60,3 : 8 mm 60,3*60,3 : 10 mm 34*34 : 8 mm	
Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas	
Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	
Résistance à la flexion Flexural strength Resistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F≥1300 N R≥35 N/mm²	
Résistance à l'usure Abrasion resistance (glazed) Resistencia al desgaste	EN ISO 10545-7	Anthracite : PEI 3 Beige : PEI 5 Gris : PEI 4	
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	7	
Résistance au choc 50g Steel ball shock resistance Resistencia al choque	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance	
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance	
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance	
Résistance chimique Chimical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance	



Parefeuille Provence

Beton Grip

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformato - In accordance
Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	CEN/TS 16165-B CEN/TS 16165-A	R11 A-B-C
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		221GP
Recyclage produit	 DISTRIBUTEUR OU PLATEFORME OU DÉCHÈTERIE Adresses sur quefairedemesdechets.fr	
Sécurité	 Port du masque lors de la découpe	
	Manipulation des carreaux déconseillée aux enfants	