



## UTILISATION

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

## CARACTÉRISTIQUES

- Rectangulaire
- Évacuation arrière centrée
- Trou de bonde  $\varnothing$  90 mm
- Surface antidérapant
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Tous côtés émaillés
- Classe de matériau antidérapant B selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Grès fin

## A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Bonde pour receveur de douche Geberit  $\varnothing$  90 mm
- Jeu de pieds

## ACCESSOIRES

- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache-bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache-bonde
- Geberit shower drain d90, with drain cover, depth of water seal 50 mm, outlet made of PP

- Geberit shower drain d90, depth of water seal 30 mm, outlet made of PP
- Geberit shower drain d90, with drain cover, depth of water seal 30 mm, outlet made of PP
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache-bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC

## INFOS

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Receveurs sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020
- Receveurs évalués et référencés dans l'ATEX n°3401\_v2 et l'ATEX n°3388\_v3 du CSTB

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
550.318.00.1	blanc / mat	140	90	4