



Plâtre allégé à projeter

LUTÈCE® PROJECTION 33XPERT 25KG

Plâtre allégé pour l'enduisage des murs et plafonds.

Bénéfices

Productivité chantier

Très souple lors des premières phases de travail

Solution esthétique

Excellente finition

Productivité chantier

Rendement plus élevé versus Lutèce® Projection 33X Plus

Description

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	à consistance (68%)	Numéro DoP	PEM001
Type de plâtre	B4/50/2 enduit au plâtre allégé	Norme européenne	EN 13279-1:2008
Type de produit	Plâtre allégé	Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A1		

Durée d'utilisation	2 h 45
Temps de finition	45 min
Délai minimum avant finition	2 semaines (selon la saison et l'aération des locaux)
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8,3

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionne- ment	Poids (kg)	Hauteur (m)	Lon- gueur(m)	Largeur (m)	Délai
L10274A5112	Lutèce® Projection 33 XPERT 25kg 50sc	3496250479852	Palette de 50 Sac(s)	25.0	0.140	0.600	0.390	J+2

Info-tri du produit