

SUPPORT UNIVERSEL

- Convient à presque tous les types de machines, comme les scies à onglet radiales, les scies à chantourner, les perceuses à colonne d'établi ou les ponceuses
- Support de pièce servant aux travaux avec les scies à onglet pendulaires, les scies circulaires sur table et les outils électriques semblables
- Support de machine facile à fixer pour un travail facile et flexible
- Capacité de charge maximale de 250 kg
- Conception compacte et robuste
- Rallonges latérales stables, télescopiques de 116 – 200 cm - utilisées pour l'usinage de pièces longues
- Supports de pièce réglables en hauteur (90 – 100 cm)
- Hauteur de travail confortable de 84,5 cm
- Pliable pour un stockage peu encombrant et un transport facile



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x H	1160 – 2000 x 632 x 900 – 1000 mm
Hauteur de travail	845 mm
Supports télescopiques	1160 – 2000 mm
Supports réglables en hauteur	900 – 1000 mm
Capacité de charge max.	250 kg

DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net / brut	13,5 / 15 kg
Dimensions de l'emballage	1240 x 290 x 200 mm
Référence	5907102900
Gencod	4046664031499
Container de 20'	480 pièces
Container de 40'	970 pièces
Container de 40' HC	1120 pièces

CONVIENT À PRESQUE TOUS LES TYPES DE MACHINES

Scies à onglet radiales

Scies à chantourner

Perceuses à colonne d'établi

Meuleuses

Butée pour pièce usinée réglable
pouvant être adaptée de 100 mm

Rallonges latérales télescopiques
utilisées pour le sciage de pièces longues

Support de machine facile à fixer
pour un travail facile et flexible

Construction repliable en aluminium
idéale pour une utilisation mobile

DÉTAILS DU PRODUIT

Capacité de charge max. 250 kg

Supports réglables en hauteur 100 mm

Télescopique jusqu'à max. 1160 – 2000 mm

Hauteur de travail 845 mm



Conception légère et compacte pour un transport facile



Support de machine stable et à réglage universel convenant à presque toutes les marques.