



### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme                         | Odace                 |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition    |
| Design                        | Odace                 |
| Sens de montage               | Horizontal/Vertical   |
| Nuance de la couleur          | Gris galet (RAL 7047) |
| Type d'emballage              | Emballage carton      |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur             |
| Type de cadre                 | Simple                |
| Nombre de postes              | 1 poste               |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matière                         | ASA + PC                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hauteur                         | 87,5 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largeur                         | 87,5 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profondeur                      | 11 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids Net                       | 0,0186 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tenue aux chocs IK              | IK04                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Degré de protection IP          | IP21 D                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

## Environnement

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante pour le stockage          | -5...50 °C                                                                                                                   |
| Certifications du produit                      | NF                                                                                                                           |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                                                                                                                    |
| Normes                                         | NF C 61-314<br>EN 60669-1                                                                                                    |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,700 Cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,000 Cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,800 Cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 28,000 G  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,500 Cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,600 Cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 16,200 Cm |
| Poids de l'emballage 2         | 324,000 G |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 Cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 Cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 Cm |
| Poids de l'emballage 3         | 4,299 Kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                                   |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total           | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                        |
| Empreinte carbone de la fabrication               | 0.11400645018692508                                                                                                   |
| Empreinte carbone de la fabrication               | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                        |
| Empreinte carbone de la distribution              | 0.005962062726188975                                                                                                  |
| Empreinte carbone de la distribution              | 0 kg CO2 eq.                                                                                                          |
| Empreinte carbone de l'installation               | 0.020944119338442767                                                                                                  |
| Empreinte carbone de l'installation               | 0 kg CO2 eq.                                                                                                          |
| Empreinte carbone de la phase d'usage             | 0                                                                                                                     |
| Sans SVHC REACH                                   | Oui                                                                                                                   |
| Empreinte carbone de la phase d'usage             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                          |
| Sans métaux lourds toxiques                       | Oui                                                                                                                   |
| Sans mercure                                      | Oui                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                             | Non                                                                                                                   |
| Information sur les exemptions RoHS               |  Oui                               |
| Empreinte carbone de la fin de vie                | 0.020656160390345797                                                                                                  |
| Empreinte carbone de la fin de vie                | 0 kg CO2 eq.                                                                                                          |
| Profil environnemental                            |  Profil Environnemental Du Produit |
| Empreinte carbone du cycle de vie total           | 1                                                                                                                     |
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | 32 %                                                                                                                  |
| Emballage avec carton recyclé                     | Non                                                                                                                   |

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage sans plastique | Non                                                                                                  |
| Directive RoHS UE        | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Régulation REACH         | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Profil de circularité    | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |
| Reprise                  | Oui                                                                                                  |

#### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Product Life Status : | Commercialisé |
|-----------------------|---------------|