

Ensemble de 3 machines

LOT0430

DGA504Z + DHR171Z + DDF490Z

Livré de série avec 2 batteries 18V 5 Ah et un chargeur rapide.



Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion
DGA504Z



Perforateur SDS-PLUS LXT®
DHR171Z



Perceuse visseuse LXT®
DDF490Z

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA504Z

Ø 125 mm - (Produit seul)

Les capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-Ion

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Contrôle automatique de la vitesse Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage Corps de machine mince pour une prise en main confortable



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR
EXTREMELY PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	90 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Perforateur SDS-PLUS LXT®

DHR171Z

18 V Li-Ion - 17 mm - Produit seul

Embossage réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 17 mm dans le béton

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Moteur sans charbon. Porte-outil SDS-PLUS. Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants. Ensemble poignée : 921923-8 + 417911-6 + 158057-6.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de frappe	1,2 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	3,2 - 10 mm
Ø de forage en béton max.	17 mm
Ø de forage en bois max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4800 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 680 min ⁻¹
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	2,1 - 2,8 kg
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, perfo-burinage dans béton	11,2 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Fonctionnement à 2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Poignée antivibration pour une utilisation plus confortable
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Perceuse visseuse LXT®

DDF490Z

LXT® - 18 V Li-Ion - Ø 13 mm -
Produit seul

Couple maximal de 65 Nm

Conception légère et compacte. Les réglages de couple à 20 niveaux permettent des ajustements précis en fonction de la tâche à accomplir. Vitesse maximale à vide allant jusqu'à 1 900 tr/min.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	50 / 27 Nm
Couple max.	65 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Emmanchement	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	38 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, perçage dans métal	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Interrupteur marche arrière facile d'accès
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles (Suositushinta Sis. Alv.)

ACCESSOIRES DE SÉRIE

141P36-7

Capots de protection ouverts pour



158237-4

Poignée Soft Grip



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou



415486-9

Butées de profondeur pour



450128-8

Protection bornes pour batterie



782423-1

Clé



831284-7

Sac à outils 584 x 300 x 300 mm



839387-1

Moulage pour coffret de transport



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



141P36-7

Capots de protection ouverts pour



191W06-8

Carter d'aspiration amovible Ø 125



192227-7

Flasque à desserrage assisté



193472-7

Raccord d'aspiration pour



194305-9

Douille à ergots



194514-0

Poignée anti-vibration



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



196845-3

Carters de protection pour rainurage



197224-8

Crochet ceinture court



198362-9

Couvercle anti-poussière Dust cup



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224415-9

Flasque de blocage



346317-0

Crochet de ceinture long



415486-9

Butées de profondeur pour



450128-8

Protection bornes pour batterie



ACCESSOIRES OPTIONNELS

821550-0

Coffret MAKPAC 2



821551-8

Coffret MAKPAC 3



821551-8

Coffret MAKPAC 3



821817-6

Coffret plastique



837916-4

Moulage MAKPAC



838175-3

Moulage pour coffret de transport



839387-1

Moulage pour coffret de transport



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



B-53693

Disques à concrétion diamant pour



B-64381

Foret Auto-Aspirants Ø12 mm SDS-



B-64397

Foret Auto-Aspirants Ø14 mm SDS-



B-64406

Foret Auto-Aspirants Ø16 mm SDS-



B-64412

Foret Auto-Aspirants Ø18 mm SDS-



D-74136

Coffret 4 Forets SDS-Plus 2 taillants



E-10665

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus



E-10671

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus



AUTRES - DGA504Z

Notice



Vue éclatée



AUTRES - DHR171Z

Notice



Vue éclatée



AUTRES - DDF490Z

Notice



Vue éclatée

