



QUELYD DISSOUCOL



► Description

Pour décoller les anciens papiers peints et les revêtements muraux à envers papiers.

► Domaines d'application

Pour décoller les anciens papiers peints (légers, normaux, épais, lessivables, vinyles) et les revêtements muraux à envers papiers.

+ Avantages

Utilisation facile et rapide.

Détrempe efficace : le DISSOUCOL® pénètre totalement et en profondeur les papiers peints.

Biodégradable à plus de 90%.

Formule suractivée à haut rendement.

Mode d'emploi

Diluer une dose de produit dans 7 litres d'eau (ou 250 ml dans 14 litres d'eau - 500 ml dans 28 litres d'eau).

L'utilisation d'eau tiède accroît l'efficacité du produit.

Protéger les surfaces craignant l'eau.

Appliquer abondamment sur le papier avec une éponge ou une brosse en commençant par le bas :

- pour les papiers peints à couches superposées, procéder couche par couche.

- rayer au préalable les papiers lessivable / plastifiés (avec du papier de verre gros grains) pour permettre

la pénétration du DISSOUCOL®.

- "peler" les papiers vinyles : séparer la couche vinylique imperméable du papier, et imprégner la sous-couche

papier avec le DISSOUCOL®.

Laisser agir quelques minutes.

Décoller les lés de papier avec un couteau à enduire.

Il n'est pas nécessaire de rincer le produit avant de retapisser, mais laisser sécher le mur au moins 2h après

application.

Température d'utilisation: de 5 à 30°C.

ATTENTION

NE PAS UTILISER LE DISSOUCOL DANS UNE DECOLLEUSE

Conservation

Dans un récipient fermé à l'abri du gel et des fortes températures. A conservation 1 an dans son emballage d'origine non ouvert et à température ambiante de 5 à 25°C.

Conditionnements

Flacon 250 ml

Flacon 500 ml

Box 150 flacons 500 ml



QUELYD, l'expert des murs et plafonds