

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Meulage des surplus de béton, ciment, plâtre, etc...
- Carbure de silicium, résine, support : fibre vulcanisée indéchirable.
- A utiliser avec plateau caoutchouc.
- Ø115 et 125 livrés sans trous.

TECHNICAL FEATURES

- Cleaning/grinding of concrete, cement, plaster...
- Silicon carbide resinoid semi-flexible disc. To be used with a backing pad.


Maçonnerie, tailleur de pierre, carreleur, piscinier, restauration, collectivités, VRD

Stonework, tiler, swimming pool,, building and public works sectors

Ø	Image	Image	Image	Ref: ABRAS	€ H.T.	Barcode
115	16	22,23	13300	11216	3,69	3510780112161
115	24	22,23	13300	11224	3,69	3510780112246
115	36	22,23	13300	11236	3,69	3510780112369
115	60	22,23	13300	11260	3,69	3510780112604
115	80	22,23	13300	11280	3,69	3510780112802
115	120	22,23	13300	11212	3,69	3510780112123
125	16	22,23	12250	12216	4,07	3510780122160
125	24	22,23	12250	12224	4,07	3510780122245
125	36	22,23	12250	12236	4,07	3510780122368
125	60	22,23	12250	12260	4,07	3510780122603
125	80	22,23	12250	12280	4,07	3510780122801
125	120	22,23	12250	12212	4,07	3510780122122
180	16	22,23	8500	18216	4,87	3510780182164
180	24	22,23	8500	18224	4,87	3510780182249
180	36	22,23	8500	18236	4,87	3510780182362
180	60	22,23	8500	18260	4,87	3510780182607
180	80	22,23	8500	18280	4,87	3510780182805
180	120	22,23	8500	18212	4,87	3510780182126

PLATEAU CAOUTCHOUC "ECROU M14"

VELCRO BACKING PAD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le ø180 est prévu pour meuleuses ø230 afin de limiter les vibrations lors du ponçage.
- Livré avec écrou de serrage M14.

TECHNICAL FEATURES

- For fibre discs.
- With M14 retaining screw. ø180mm
- Specially designed for 230mm grinding machine.



Ø	Image	Image	Ref: ABRAS	€ H.T.	Barcode
115	M14	1	117.06	7,00	3510780117067
125	M14	1	127.06	7,90	3510780127066
180	M14	1	187.06	11,55	3510780187060