

X 25

**TI-A30T**

**ACIER, FONTE DURE, FONTE DUCTILE, MÉTAUX FERREUX**  
**METAL/STEEL, HARD IRON, FERROUS METALS**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Moyeu déporté et plat. Vitesse 80 m/s.
- Abrasif corindon supérieur.
- Renforcement 2 toiles en fibre de verre tissée résinée.
- Excellente vitesse de coupe et grande longévité.
- Destiné à l'industrie pour des travaux intensifs.
- Coupe nette et propre. Sans bavure.


**TECHNICAL FEATURES**

- Flat or depressed center - Max RPM 80 m/s.
- Aluminium oxide superior quality.
- Double fibreglass nets - resin.
- High cutting speed and high cutting life
- Designed for industrial and intensive use

Charpente industrielle, serrurerie, ferronnerie,  
 chaudronnerie, construction navale

Industry carpenter, locksmith, metalwork,  
 naval construction

					Ref:	€ H.T.	
115	2,5	22,23		13300	1102115	1,50	3661589001535
125	2,5	22,23		12250	1102125	1,60	3661589001542
230	2,5	22,23		6650	1102230	2,80	3661589001566



115	2,5	22,23		13300	1105115	1,50	3661589001573
125	2,5	22,23		12250	1105125	1,80	3661589001580
230	2,5	22,23		6650	1105230	2,80	3661589001603

