

TX201



Produit issu de la technologie CECIL INDUSTRIE, conforme aux directives européennes sur l'utilisation des biocides. Il allie haute technicité, confort d'utilisation et respect de l'environnement. Un produit qui vous respecte et préserve votre cadre de vie.

PROTECTION



Traitement MEUBLES . PARQUETS . BOISERIES

- Compatible avec toutes les finitions.
- Non gras.
- Séchage rapide.
- Efficacité garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi

Viscosité : fluide

Odeur : faible odeur à l'application - sans odeur après séchage

Aspect : produit liquide incolore

INSECTICIDE :

Cyperméthrine : 0.1% m/m (0.77 g/l)

PROTECTION

CECIL définit suivant la situation des bois dans l'habitat, le produit de traitement le plus adapté.



Tous les **bois intérieurs**, toujours secs de faible section (parquets, lambris, boiseries...)



Tous les **bois intérieurs**, toujours secs, de plus forte section (poutres, charpentes, lambourdes...).



Tous les usages des bois : **bois extérieurs**, hors sol, sans stagnation d'eau et de faible section, et **bois intérieurs** soumis à des alternances humidité et sécheresse (Volets, portes, bardages, poutres...)

FONCTIONS

TRAITEMENT des bois, spécialement étudié pour une application sur des **bois intérieurs** (meubles, parquets, lambris, boiserie intérieure, escaliers, parquets, planchers...)

Insecticide puissant, il agit au cœur du bois, il détruit toutes larves d'insectes (capricornes, lyctus, vrillettes) et les termites.

Il agit en profondeur sur toutes les essences de bois résineux ou feuillus en préventif ou curatif : sapin, pin, chêne, ...

Formulé à base de solvant à faible odeur il **évite tout relevage de fibres**, et permet une finition parfaite.

Incolore et Non gras, Il est compatible avec tous types de finitions : cire, vernis, vitrificateur, lasure, peinture... .

Prêt à l'emploi.

PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES

Ce produit est certifié conforme à la réglementation européenne par le Centre Technique du Bois et de l'Ameublement concernant l'efficacité et la sûreté du produit. Il **satisfait aux exigences de la garantie décennale**.

Les tests d'efficacité sont effectués après 2 épreuves de vieillissement selon la norme EN 73.

Efficacité insecticide : préventif et curatif contre :

- les insectes à larves xylophages capricornes, lyctus, vrillettes selon les normes EN 46, EN 22 et EN 370/73.

- les insectes xylophages : termites selon la norme EN 118.

Couvre la classe de risque de 1

MODE D'EMPLOI

Préparation du support et application

- Sur bois anciens :

Si les bois sont attaqués : éliminer toutes les parties vermoulues, renforcer ou remplacer les éléments affaiblis.

Oter toutes traces de finition, par décapage, ponçage ou sablage puis dépoussiérer soigneusement.

Sur les bois de section < 5 x 10 cm badigeonner en 3 couches ou pulvériser en surface sur toutes les faces du bois en insistant sur les parties « piquées ».

Sur les bois de section > 5 x 10 cm positionner des injecteurs tous les 30 cm en quinconce, injecter le produit puis appliquer par pulvérisation ou badigeonnage le produit sur toute la surface.

Le conditionnement en spray de 400ml est équipé d'une aiguille pour injecter le produit dans les trous de sortie d'insectes.

Avant d'appliquer une finition, reboucher les trous et fissures par l'application d'une pâte à bois.

Si les bois anciens ne sont pas attaqués, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs ou sains

EN PREVENTIF : Appliquer par badigeonnage en 2 couches ou pulvérisation en une couche sur bois sains, propres, dépoussiérés et finis d'usinage sans oublier les entailles et les recoupes.

Conseil Pro :

Sur bois anciens, supprimer les anciennes couches de cires, vernis ou vitrificateur, pour une bonne diffusion du produit dans le bois.

Matériel d'application :

Pistolet, pinceau.

Consommation :

Badigeonnage : 5 m²/litre

Injection/pulvérisation : 3 m² / litre.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Recouvrable par une finition : 24 h.

Nettoyage du matériel :

White spirit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas traiter les ruches.

Durée de conservation 3 ans.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.

Certification CTB P+ indique que ce produit est certifié conforme à la réglementation européenne par le Centre technique CTBA concernant l'efficacité et la sûreté du produit.

Ce produit satisfait aux exigences de la garantie décennale et au besoin d'une démarche HQE.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

