

> TRÉPANS DIAMANT

Perçage matériaux de décoration

Caractéristiques :

- Trépan à tête cannelée diamantée
- Perçage uniquement à eau, horizontal ou vertical
- Tête entièrement diamantée par dépose électrolytique
- Munis d'une tige ronde de 6 mm ou hexagonale pour le montage sur perceuse portable
- Très bonne vitesse de perçage et excellente finition dans les matériaux de décoration tels que céramique, grès, faïence, verre, composite, marbre, granit

- Perçage uniquement à eau
- Orifices d'extraction de la carotte

Ø (mm)	Tige	Longueur (mm)	↑ ^h (mm)	↑ ^{ép} (mm)	Vitesse max (tr/mn)	📄
6	6 mm ronde	35	5	1,4	3000	11101400
8	6 mm ronde	35	5	1,4	3000	11101401
10	6 mm ronde	35	5	1,4	3000	11101402
12	6 mm ronde	35	5	1,4	3000	11101403
19	9,6 mm hexagonale	35	5	1,6	2500	11101404
22	9,6 mm hexagonale	35	5	1,6	2200	11101405
29	9,6 mm hexagonale	35	5	1,6	1700	11101406
35	11 mm hexagonale	35	5	1,6	1400	11101407
41	11 mm hexagonale	35	5	1,6	1200	11101408
44	11 mm hexagonale	35	5	1,6	1100	11101409
51	11 mm hexagonale	35	5	1,6	950	11101410
55	11 mm hexagonale	35	5	1,6	850	11101411
60	11 mm hexagonale	35	5	1,6	800	11101412
65	11 mm hexagonale	35	5	1,6	750	11101413
67	11 mm hexagonale	35	5	1,6	700	11101414
68	11 mm hexagonale	35	5	1,6	690	11101416
76	11 mm hexagonale	35	5	1,6	650	11101415



PRO 	<ul style="list-style-type: none"> • Longévité : ●●●●○ • Vitesse : ●●●●○
	Préconisation machine :
Utilisateurs : <ul style="list-style-type: none"> • Plombier - chauffagiste • Carreleur • Électricien • Frigoriste - Génie climatique • Marbrier - Façonnier 	

> Coffrets et accessoires



	Caractéristiques	📄
Coffret petit modèle : 6 trépan + guide de perçage A	Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 19 - 22 mm	11101420
Coffret grand modèle : 6 trépan + guide de perçage B	Ø 29 - 35 - 44 - 65 - 67 - 76 mm	11101421

	Caractéristiques	📄
Guide de perçage : de 4 à 12 mm C	Avec raccord pour flexible	11101423
Guide de perçage : de 12 à 76 mm D	Avec raccord rapide pour flexible	11101422

	Caractéristiques	📄
Alimentation d'eau autonome : Réservoir d'eau sous pression E 1 litre	Avec flexible	11101430