



BOSTIK MORTIER A MAÇONNER



Description

MORTIER A MAÇONNER GRIS

Domaines d'application

Montage de briques et parpaings.
Réalisation des chapes de maçonnerie.
Réparation et jointoiement.
Sur supports béton, mortier, pierre...

Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

+ Avantages

Tous travaux de maçonnerie.

Mode d'emploi

Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.

Mortier :

10 kg de MORTIER A MAÇONNER + 1,2 l d'eau.
25 kg de MORTIER A MAÇONNER + 3 l d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées.

Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Temps d'utilisation du mélange : 2 h environ.

Application : épaisseur d'application : 1 à 4 cm.

Séchage complet : 24 h.

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.
Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

Consommation :

environ 2 kg / m² / mm d'épaisseur.

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

Conditionnements

SAC PAPIER 10 kg
SAC PAPIER 25 kg



La performance professionnelle