



## BOSTIK MORTIER RAPIDE



### ► Description

MORTIER RAPIDE

### ► Domaines d'application

Scellement rapide : gonds, pattes d'ancrage, garde corps...  
Fixation des bâtis de porte et châssis de fenêtre.  
Calage de piquets, de poteaux ou de clôtures...  
Montage de mur et petites réparations (trous, saignées...).

Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

### + Avantages

Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas.  
Prise rapide : 10 minutes.

#### Mode d'emploi

Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.  
Il doit être humidifié sans être ruisselant.

#### Mortier :

1,5 kg de MORTIER RAPIDE + 0,2 l d'eau.  
5 kg de MORTIER RAPIDE + 0,8 l d'eau.  
10 kg de MORTIER RAPIDE + 1,6 l d'eau.  
25 kg de MORTIER RAPIDE + 4 l d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées.

Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Appliquer immédiatement.

**Temps d'utilisation du mélange** : 5 minutes maximum.

**Application** : Appliquer par épaisseur de 10 à 40 mm directement sur le support humidifié à l'aide d'une truelle.

Après le début de la prise (10 minutes à 20°C), ne pas réajuster l'objet scellé.

Très bonnes résistances atteintes au bout de 4 heures.

**Séchage complet** : 24 h.

**Performances mécaniques optimales** : après 28 jours.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

#### Conservation

9 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

#### Conditionnements

BOITE CARTON 1.5 kg  
SAC PAPIER 5 kg  
SAC PAPIER 10 kg  
SAC PAPIER 25 kg

