


Domaine d'application:

Le Permo® vert est une solution pour la protection respirante des parois verticales de même que les sous-toitures. Le complexe 3 couches offre une étanchéité parfaite à l'eau et une très grande perméabilité à la vapeur d'eau. Le Permo vert est destiné à la pose avec ou sans espace de ventilation.

Il est conçu pour répondre aux besoins de la préfabrication industrielle grâce aux différentes largeurs disponible (2,60 m, 2,80 m, et 3,00 m). Celles-ci lui offre une grande variété d'utilisation et permet de réaliser des économies à l'endroit des recouvrements.



| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| Composition | complexe de 3 couches polyoléfine | | |
| Couleur | gris anthracite | | |
| Poids au m ² | 100 g / m ² | | |
| Valeur Sd EN 12572 | 0.03 m | | |
| Résistance à la déchirure (DIN EN 12311-1) | longueur 220 N / 5 cm | largeur 145 N / 5 cm | |
| Résistance à la déchirure au clou DIN EN 12310-1 | longueur 130 N | largeur 130 N | |
| Imperméabilité EN 1928, class W1 | > 2000 mm H ₂ O | | |
| Classement au feu | EN 1350-1: | E | |
| | EN 1925-2: | | |
| Exposition | entre - 40° à + 80° | | |
| Résistance directe aux intempéries | 4 mois | | |
| Numéro d'article | KU0047-4-26 | KU0047-4-28 | KU0047-4-30 |
| Longueur /largeur | 50 m / 2,60 m | 50 m / 2,80 m | 50 m / 3,00 m |
| Poids du rouleau | ~ 13 kg | ~ 14 kg | ~ 15 kg |

*Prière de respecter les recommandations de pose Klöber et les règles en vigueur dans le pays

Sous réserve de tous changements techniques 05/2007

