

XTREM'FIX

MASTICS DE FIXATION

**Mastic acrylique de fixation puissante pour l'intérieur.
Produit bénéficiant d'une FDE&S(Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire).**



DESTINATIONS

- Fixation très puissante d'éléments usuels pour l'agencement intérieur :
- *bois* : plinthes, tasseaux, baguettes, champs plats, panneaux, lambris, poutres
 - *PVC* : goulottes électriques, panneaux lambris décoratifs
 - *polystyrène* : moulures, rosaces
 - *métal* : plaques décoratives, rails de cloisons / isolation
 - *matériaux absorbants* : brique, pierre, béton
 - *matériaux bloqués* : carrelage sur plan de travail

AVANTAGES

- **Puissance de collage finale : 100 kg/cm² = collage durable et solide.**
- **Effet ventouse : permet le maintien immédiat des éléments appliqués.**
- **Extrusion facile : peut-être utilisé avec un pistolet squelette.**
- **Pas de solvant, pas d'odeur.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : beige clair
Viscosité : 400 000 mPa.s
Extrait sec : 65% environ
Densité : 1.25
Temps ouvert : 10 à 15 mn à 20°C et 50% d'humidité
Prise définitive après 48h
Cohésion finale : 100 DaN/cm²

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports :
Les supports doivent être dépoussiérés, propres, secs, sains, non friables et exempts de graisses.

Remarque : sur supports à base de plâtre, une primérisation préalable du support est nécessaire.

Application en cordons ou en plot à l'aide d'un pistolet. Pour un collage optimal, respecter les données suivantes :

- Eléments linéaires de diamètre < 8cm : déposer un cordon en zig zag.
- Eléments linéaires de diamètre > 8cm : déposer un cordon tous les 5 cm.

Pour les matériaux usuels :

Mettre en place immédiatement après encollage et appuyer fortement quelques secondes pour bien répartir la colle. Le maintien est immédiat.

Pour les matériaux lourds ou bloqués (collage transfert) :

Même méthode de collage que précédemment mais après avoir mis en place l'élément à coller, le retirer. Ceci à pour effet de transférer une partie de la colle sur le support. Afficher à nouveau après quelques secondes, la prise est immédiate. Attention à ne pas dépasser le temps ouvert.

REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'utilisation de notre produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains.

NETTOYAGE

- Produit frais : à l'aide d'un chiffon humide ou de lingettes spéciales

- Produit sec : par grattage

Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et efficacement toutes traces de produits.

BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements.

CONSOMMATION

12 mètres de cordon en diamètre 5 mm.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un local sec et dans une fourchette de températures allant de +5°C à +35°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
111646	Beige - Cartouche de 310 ml	12	3549210031390
111653	Box de 96 cartouches de 310 ml		3549210031406
600146	Box de 60 cartouches de 310 ml		3549212463250

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA - Département Construction - La Défense 6 - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense
 cedex -
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostikpro.com