

Prestige Premium Satin

Peinture laque en phase aqueuse pour murs et boiseries, haute résistance, aspect satin.
Conditionnements : 0.5L, 2L et 4L(Blanc)



Caractéristiques

Les points forts du produit

- Dureté du film pour une excellente résistance aux rayures, chocs, lessivages et détergents.
- Convient sur anciennes peintures glycéros après préparation.
- Formule garnissante : enrobe les reliefs (moulures, boiseries).
- Laque très tendue.
- Toutes pièces particulièrement aux cuisines et aux salles de bains.
- Faible odeur.

Description :

Prestige Premium satin laque tendue nouvelle génération pour décorer durablement tous les murs et les boiseries de la maison, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Destination	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laque alkyde uréthane en phase aqueuse ▪ Intérieur et extérieur ▪ Murs et boiseries
Aspect	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satin
Dilution / Nettoyage des outils	Eau
Temps de séchage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sec au toucher : 2. Recouvrable : 6.
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ à 14m²/l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Mise en oeuvre

Matériel d'application

- Pinceau spécial acrylique
- Rouleau laqueur

Mise en oeuvre

PREPARATION DES SUPPORTS :

- Vérifiez que le support est sain, propre et sec.

- Grattez et poncez le support et enduisez si nécessaire.
- Appliquez la sous-couche "Prépare avant peinture laque" de Tollens.
- Sur anciennes peintures glycéros : recréez l'adhérence en ponçant avec un papier abrasif grain fin puis épousseté ou nettoyez avec un détergent fort et rincez soigneusement.
- Sur les bois denses ou tanniques, le plâtre, et tous les support poreux ou poudreux, utilisez la sous-couche universelle "Fixe plâtre, bois et dérivés".

MODE D'EMPLOI :

- Mélangez soigneusement la peinture avant emploi (geste horizontal et vertical).
- Prestige Premium s'applique en deux couches fines sur support soigneusement préparé. Attendez 6 heures avant l'application de la seconde couche.
- Les qualités de dureté du film sont optimales 8 jours après application.
- Pour les murs et surfaces planes, utilisez un rouleau laqueur.
- Pour les surfaces à relief ou les petites surfaces, utilisez un pinceau spécial acrylique.
- Aérez la pièce pendant l'application et le séchage et refermez hermétiquement le pot après usage.

NETTOYAGE DES OUTILS ET CONSERVATION DU PRODUIT :

- Bien essorer les outils contre le bord interne du pot.
- Utiliser un couteau de peintre pour racler le surplus.
- Pour limiter les rejets de peinture dans les canalisations, éviter de rincer les outils à l'eau courante, les immerger dans une quantité minimum d'eau ; puis les faire sécher.
- Déposer l'emballage vide dans une déchetterie.

Produits de la gamme

PRESTIGE PREMIUM BRILLANT



Peinture laque en phase aqueuse pour murs et boiseries, haute résistance, aspect brillant.

Dureté du film pour une excellente résistance aux rayures, chocs, lessivages et détergents.

Convient sur anciennes peintures

PRESTIGE PREMIUM MAT



Peinture laquée en phase aqueuse pour murs et boiseries, haute résistance, aspect mat.

Dureté du film pour une haute résistance aux rayures, chocs, lessivages.

Convient sur anciennes peintures

PRÉPARE AVANT PEINTURES LAQUES



Sous-couche aux résines acryliques en phase aqueuse idéale avant les peintures laques

Optimise le résultat final

Régule la porosité des supports

Renforce l'opacité

glycéros après préparation.

Formule garnissante : enrobe les reliefs (moulures, boiseries).



glycéros après préparation.

Formule garnissante : enrobe les reliefs (moulures, boiseries).



LES COULEURS DISPONIBLES

Albâtre, Blanc cassé, Bleu pacifique, Brun Van Dick, Cachemire, Céruse, Eau de roche, ébène, Gris tourterelle, Lin, Mandarine, Muscat, Palomino, Rouge passion, Sable, Vanille, Vert crocodile, Vert pomme

LES COULEURS DISPONIBLES

Blanc cassé, Bleu pacifique, Boulevard, Cabaret, Cachemire, Denim, ébène, Grimoire, Gris bakélite, Palombe, Palomino, Perce neige, Rose Pompadour, Rouge passion, Sisal, Terre de cassel, Vanille, Vert crocodile, Zeste de citron

FIXE PLÂTRE, BOIS ET DÉRIVÉS.



Impression universelle en phase solvante.

Pouvoir opacifiant élevé

Consolide les fonds poreux ou poudreux

Régule l'absorption des supports

