

# PESAT



## Finition **SATIN VELOUTÉ**

TECHNOLOGIE ACRYLIQUE  
**GRAIN FIN ARRONDI**

- Finition soignée
- Parfaite lessivabilité
- Haut pouvoir couvrant



ENGAGEMENT  
**HABITAT  
DURABLE**



FDES

**HAUTE TENEUR  
EN RÉSINE ACRYLIQUE**

### **GRAIN FIN POCHÉ ARRONDI**

L'optimisation de la formule a permis d'obtenir un fort pouvoir garnissant avec une parfaite répartition d'un grain fin.

## FONCTIONS

La Finition PESAT est une peinture de finition d'aspect **SATIN VELOUTE** pour surfaces intérieures : **MURS / BOISERIES** pour travaux soignés en neuf et entretien.

Elle est parfaitement adaptée pour une application sur grande surface (murs, boiserie...) et donne une **finition veloutée d'aspect satin poché arrondi**.

Son haut pouvoir couvrant et garnissant permet d'**obtenir une finition soignée dès la 1<sup>ère</sup> couche**.

Sa teneur en pigment lui donne une **blancheur parfaite et durable dans le temps**.

Sa haute teneur en résine lui confère **une forte lessivabilité et une haute résistance aux taches et aux chocs**.

Sa très faible odeur et son séchage rapide apportent un grand confort lors de l'application.

En neuf ou en rénovation, l'application d'une impression IPO1 ou IPO5 **accroît très nettement le rendement de la finition**. Le rendu final est nettement amélioré.

## CARACTÉRISTIQUES

### Classification AFNOR

NFT36005 : Famille 1 - classe 7a2.

**Utilisation** : Intérieur / Extérieur

**Aspect du feuillet** : blanc Satin.

**Viscosité** : 45 -55 Poises - Formule onctueuse

**Extrait sec** : 49% (+/-2%)

**Densité** : 1,26 (+/-0,03)

**Brillance** : 13 à 17% (60°)

**Type de Liant** : Acrylique

**Type de Pigment** : Pigments minéraux, Titane

**Diluant** : eau

**Point éclair** : Néant

**Conditionnement** : 1L - 5L - 10L

**Stockage** : Conditions 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine. **CRAINT LE GEL**

## APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

### Matériel d'application :

Pistolet, pinceau, rouleau.

Utiliser une brosse « Spécial Acrylique » ou un rouleau polyamide 12mm. Diluer légèrement (de 5 à 10%) pour l'application au pistolet ou par temps froid. La qualité de la finition dépend directement de la qualité du matériel utilisé.

**Consommation** : **1L = 10m<sup>2</sup>**

soit : 10 à 12 m<sup>2</sup> par litre en 1 couche.

**Séchage** : (20°C - HR : 65 %)

**Hors poussière** : 30 mn.

**Recouvrable** : 4 h.

**Complet** : 24 h.

**Nettoyage du matériel** :

eau, immédiatement après usage.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



## ENGAGEMENT HABITAT DURABLE

La gamme de peintures CECIL PRO labellisée « Habitat durable » propose des produits spécialement étudiés et testés selon les normes européennes sur leur faible impact sur l'environnement.

### CETTE GAMME SERA TESTÉE SUR 3 RÉFÉRENTIELS :

#### ECO LABEL EUROPÉEN



Le label écologique européen garantit des produits plus respectueux de l'environnement et passant des tests stricts de performance (opacité, lessivabilité...)

#### QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Pour renforcer la protection de la santé des consommateurs, ces produits sont testés selon la norme ISO16000 et affiche un faible relargage de COV dans l'atmosphère.



#### FDES

Fiche de données environnementales et sanitaires qui précise l'empreinte écologique du produit et permet de répondre aux cahiers des charges des éco-constructions.

**Finition**  
**SATIN VELOUTÉ**

**CONSEIL PRO**  
Avant toute finition, l'application d'une couche d'impression IPO1 ou IPO5 améliore nettement le rendu final.

**MODE D'EMPLOI**

Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art. Les fonds doivent être propres, secs et préparés conformément au DTU 59.1.

**Conditions d'application**  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C, ni à une humidité relative (HR) supérieure à 65%.

SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
<p><b>Supports neufs ou sains :</b> Bétons, enduits, plâtres et dérivés : carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, toile de verre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Egrenage</li> <li>■ Dépoussiérage</li> </ul>	<p><b>1 couche de IPO1 SUPPORTS SAINS</b></p>	<p><b>1 à 2 couches de MAT PROFOND PEMAT</b></p> <p>ou</p> <p><b>SATIN VELOUTÉ PESAT</b></p> <p>ou</p> <p><b>BRILLANT LAQUE PELAQ</b></p>
<p><b>Supports anciens ou tachés, ou humides :</b> Bétons, enduits, plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Egrenage</li> <li>■ Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit)</li> <li>■ Dépoussiérage</li> </ul>	<p><b>1 couche de IPO5 SUPPORTS DÉGRADÉS</b></p>	
<p><b>Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Grattage des parties non adhérentes</li> <li>■ Décapage des bois peints</li> <li>■ Rinçage</li> <li>■ Séchage</li> </ul>		
<p><b>Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lessivage / Rinçage</li> <li>■ Dépoussiérage</li> <li>■ Séchage</li> </ul>		

n. navarre graphiste(s) 04 78 28 55 44 - REVO - 10/2010

