

# PEMAT



## Finition MAT PROFOND

TECHNOLOGIE RÉSINE ORGANO-MINÉRALE  
**SANS EMBUS NI REPRISE**

- Mat absolu régulier
- Blancheur durable dans le temps
- Haut pouvoir couvrant



ENGAGEMENT  
HABITAT  
DURABLE



FDES

### TECHNOLOGIE RÉSINE ORGANO-MINÉRALE

#### SANS EMBUS NI REPRISE

L'ajout de résine minérale dans la formule permet d'obtenir une finition mate qui absorbe la lumière et évite toutes traces de reprise lors de l'application au rouleau.

## FONCTIONS

La Finition PEMAT est une peinture de finition d'aspect **MAT PROFOND** pour surfaces intérieures : **MURS / PLAFONDS**, pour travaux soignés en neuf et entretien.

Elle est parfaitement adaptée pour une application sur grande surface (plafonds, murs...), et donne un **aspect mat très régulier et homogène, sans trace de reprise ou d'embus**. L'optimisation de la formule dans le choix des pigments et charges spécifiques permet d'obtenir un haut pouvoir couvrant et garnissant **dés la 1<sup>ère</sup> couche**.

Sa teneur en pigment lui donne une **blancheur parfaite et durable dans le temps**.

Sa très faible odeur et son séchage rapide, apportent un **grand confort lors de l'application**.

De plus, son onctuosité permet une application très facile sous le rouleau ou la brosse.

En neuf ou en rénovation, l'application d'une impression IPO1 ou IPO5 **accroît très nettement le rendement de la finition**. Le rendu final est nettement amélioré.

## CARACTÉRISTIQUES

### Classification AFNOR

NFT36005 : Famille 1 - Classe 7b2.

**Utilisation** : Intérieur / Extérieur

**Aspect du feuillet** : blanc Mat

**Viscosité** : 58 - 68 Poises - Formule onctueuse

**Extrait sec** : 61% (+/-2%)

**Densité** : 1,54 (+/-0,03)

**Brillance** : 2 à 5% (85°)

**Type de Liant** : Styrene acrylique / Résine organo-minérale

**Type de Pigment** : Pigments minéraux, Titane

**Diluant** : eau

**Point éclair** : Néant

**Conditionnement** : 1L - 5L - 10L

**Stockage** : Conditions 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine. **CRAINT LE GEL**

## APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

### Matériel d'application :

Pistolet, pinceau, rouleau.

Utiliser une brosse « Spécial Acrylique » ou un rouleau polyamide 12mm. Diluer légèrement (de 5 à 10%) pour l'application au pistolet ou par temps froid. La qualité de la finition dépend directement de la qualité du matériel utilisé.

**Consommation** : **1L = 10m<sup>2</sup>**

soit : 10 à 12 m<sup>2</sup> par litre en 1 couche.

**Séchage** : (20°C - HR : 65 %)

**Hors poussière** : 30 mn.

**Recouvrable** : 4 h. **Complet** : 24 h.

**Nettoyage du matériel** :

eau, immédiatement après usage.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



### ENGAGEMENT HABITAT DURABLE

La gamme de peintures CECIL PRO labellisée « Habitat durable » propose des produits spécialement étudiés et testés selon les normes européennes sur leur faible impact sur l'environnement.

#### CETTE GAMME SERA TESTÉE SUR 3 RÉFÉRENTIELS :

##### ECO LABEL EUROPÉEN



Le label écologique européen garantit des produits plus respectueux de l'environnement et passant des tests stricts de performance (opacité, lessivabilité...)

##### QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Pour renforcer la protection de la santé des consommateurs, ces produits sont testés selon la norme ISO16000 et affiche un faible relargage de COV dans l'atmosphère.



##### FDES

Fiche de données environnementales et sanitaires qui précise l'empreinte écologique du produit et permet de répondre aux cahiers des charges des éco-constructions.

# Finition

## MAT PROFOND

### CONSEIL PRO

Avant toute finition, l'application d'une couche d'impression IPO1 ou IPO5 améliore nettement le rendu final.

### MODE D'EMPLOI

Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art. Les fonds doivent être propres, secs et préparés conformément au DTU 59.1.

#### Conditions d'application

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C, ni à une humidité relative (HR) supérieure à 65%.

SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
<b>Supports neufs ou sains :</b> Bétons, enduits, plâtres et dérivés : carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, toile de verre	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Egrenage</li> <li>■ Dépoussiérage</li> </ul>	<b>1 couche de IPO1 SUPPORTS SAINS</b>	<b>1 à 2 couches de MAT PROFOND PEMAT</b>  <b>ou</b>  <b>SATIN VELOUTÉ PESAT</b>  <b>ou</b>  <b>BRILLANT LAQUE PELAQ</b>
<b>Supports anciens ou tachés, ou humides :</b> Bétons, enduits, plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Egrenage</li> <li>■ Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit)</li> <li>■ Dépoussiérage</li> </ul>	<b>1 couche de IPO5 SUPPORTS DÉGRADÉS</b>	
<b>Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Grattage des parties non adhérentes</li> <li>■ Décapage des bois peints</li> <li>■ Rinçage</li> <li>■ Séchage</li> </ul>		
<b>Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lessivage / Rinçage</li> <li>■ Dépoussiérage</li> <li>■ Séchage</li> </ul>		